

ACRA-QUICK™ & ACRA-20™ - BROWNELLS ACRA-20 W/2 MIXING TIPS 50ML

[Zbrojářské nářadí](#) > [Zpracování a úprava pažby](#) > [Zapažbení a lepidla](#)

Vysoce pevné, super odolné epoxidy, které se dokonale mísí, rychle tvrdnou a drží jako železo

Acra dvousložkové epoxidy jsou skutečně revoluční, pokud jde o sílu, čas vytvrzení a jejich schopnost spojit téměř jakýkoli materiál. Speciálně formulovaná, čirou schnoucí pryskyřice/tvrdidlo v poměru 1:1, rychle tuhne a vytvrzuje pro rock solid, prakticky neviditelné opravy pokaždé. Používejte v dílně, v terénu nebo dokonce kolem domu k trvalému opravování stovek předmětů, které by jinak skončily v koši. Nezasychá, nepraská ani se časem nestává křehkým. Na rozdíl od tradičních lepidel, Acra-Quick není ovlivněn vlhkostí a chemikáliemi. Tvoří neuvěřitelně silné, těsné spojení s kovy, dřevem, keramikou a většinou plastů. NADSTANDARDNÍ SÍLA: Produkty Acra-Quick mají veškerou slavnou sílu a upevňovací schopnost Acraglas a Acraglas Gel. Jakmile ztvrdnou, jsou pevně spojeny! Jakmile vytvrdnou, jsou prakticky nezničitelné. RYCHLÉ TUHNUTÍ: Není třeba sedět a sledovat hodiny, čekat na zaschnutí opravy při práci s Acra-Quick. Protože čas je cenný, navrhli jsme chemickou tvrdící akci těchto epoxidů tak, aby se snížil váš čas opravy. Rychle tuhnoucí Acra-Quick 3-Minute Epoxy poskytuje smíšený pracovní čas 2-3 minuty, dosahuje manipulační síly za 5 minut (při 21°C) a vytvrzuje na plnou sílu za 24 hodin. Acra-Quick Gel jsou 5-minutové epoxidy s mírně delším nastavením 3-5 minut. Plná upevňovací síla je dosažena po 24 hodinách. Pro další pracovní čas zvolte Acra-20. Pomaleji tuhnoucí než ostatní s pracovním časem 15-20 minut, který umožňuje určité přeorientování, navíc můžete barvit epoxid jakýmikoli našimi Acraglas barvivy. Dosahuje manipulační síly za 60 minut, plné síly za 24 hodin a tuhne při teplotách až do -18°C. KONSISTENCE: Mírně hustý, Acra-Quick 3-Minute Epoxy a Acra-20 20-Minute Epoxy jsou polotekuté formulace s konzistencí podobnou modelovému lepidlu; dobře tečou, vyplňují mezery a dostanou se do těch těžko přístupných škvír, které brání silnějším formulacím. Acra-Quick Gel 5-Minute epoxidy jsou formulace bez kapání, které nekapejí ani se neodchylují. Zůstávají na místě a excelují při opravách, kde gravitace pracuje proti vám. DIMENZIONÁLNĚ STABILNÍ: Díky pokročilé molekulární struktuře Acra epoxidů neočekávejte žádné smrštění, praskliny nebo oslabení opravy. Opravené části zůstávají těsné, mezery zůstávají vyplněné a oprava zůstává super silná a prakticky neviditelná po mnoho let. CHEMICKY ODOLNÉ: Čistěte a udržujte opravený předmět, jak jste zvyklí, před opravou. Acra epoxidy odolávají degradaci a oslabení způsobenému běžnými rozpouštědly a detergenty. Nebudou se rozpadat na slunečním světle nebo při mrazivých teplotách. SNADNÉ POUŽITÍ: Žádné jiné rychle tuhnoucí epoxidy se nepoužívají s takovou efektivitou jako Acra produkty. Naše nově vyvinuté epoxidové cartridge, aplikační pistole a míchací trysky fungují jako jedinečný dávkovací systém, který dodává správnou směs a správné množství pryskyřice přesně tam, kde to potřebujete. Míchací tryska typu auger mísí přichodící pryskyřici a tvrdidlo pro dokonalý poměr 1:1, zatímco pracujete s aplikační pistolí, takže používáte pouze to, co potřebujete. Po dokončení odstraňte a vyhoďte míchací trysku a uzavřete cartridge do příště. Znovu použijte robustní aplikační pistoli znovu a znovu. MALÉ TRIKY: Míchací tryska sama o sobě drží přibližně 1 čajovou lžičku smíchaného Acra-Quick. Někteří lidé se obávají ztráty tohoto produktu, když vyhazují trysku. Pokud patříte mezi ně, můžete trysku nechat mimo, vymačkat trochu obou částí a ručně smíchat pro malé úkoly. Jen se ujistěte, že důkladně vyčistíte konec cartridge.



Atributy

- Název: BROWNELLS ACRA-20 W/2 MIXING TIPS 50ML
- Výrobce: BROWNELLS
- Produkt č.: 081000018
- Výrob. č.: 1552RF
- Size: 50 ml
- Typ: Acra-Quick
- Množství: 50
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 23mm
- Šířka přepravy: 74mm
- Délka přepravy: 152mm
- UPC: 050806106277

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- Úvodní stránka
- ACRAQUICK™ & ACRA20™ Bezpečnostní pokyny
- O nás

ACRAQUICK™ & ACRA20™ Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali produkty ACRAQUICK™ a ACRA20™. Tyto dvousložkové epoxidy jsou navrženy pro různé opravy a poskytují silné a trvalé spojení pro různé materiály. Tento průvodce bezpečnostními pokyny má za cíl zajistit bezpečné používání a soulad s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné zacházení a aplikaci produktů ACRAQUICK™ a ACRA20™ dodržováním následujících pokynů:
 - Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně rukavic a ochrany očí, při používání těchto produktů.
 - Uchovávejte produkty mimo dosah dětí a domácích zvířat.
 - Používejte produkty v dobře větrané oblasti, aby se minimalizovalo vdechování výparů.
 - Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.
 - Nepoužívejte produkt pro potravinářské aplikace ani jej nekonzumujte.
 - Nahlaste jakékoli nehody nebo nebezpečné incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím ACRAQUICK™ a ACRA20™ zvažte následující bezpečnostní opatření:
 - Zajistěte, aby povrchy, které mají být spojeny, byly čisté, suché a bez prachu nebo tuku.
 - Nemíchejte pryskyřici a tvrdidlo ve větším množství, než je potřeba; použijte pouze to, co je nezbytné pro vaši opravu.
 - Vyhněte se používání produktu při extrémních teplotách nebo vlhkosti, protože to může ovlivnit proces tuhnutí.
 - Nepokoušejte se opravovat předměty, které jsou pod tlakem nebo vystaveny extrémnímu namáhání.
 - Pokud zaznamenáte jakékoli nepříznivé reakce (například podráždění pokožky nebo respirační potíže), okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

- Postupujte podle těchto kroků pro bezpečnou instalaci a používání produktů ACRAQUICK™ a ACRA20™:
 1. **Příprava:**
 - Shromážděte všechny potřebné materiály: ACRAQUICK™ nebo ACRA20™, míchací trysky, aplikační pistoli a jakékoli další potřebné nástroje.
 2. **Míchání:**
 - Vložte míchací trysku do kazety.
 - Stiskněte aplikační pistoli, abyste dávkovali stejné části pryskyřice a tvrdidla do míchací trysky.
 - Důkladně smíchejte komponenty pro dokonalý poměr 1:1.
 3. **Aplikace:**
 - Aplikujte smíchaný epoxid na povrchy, které mají být spojeny.
 - Zajistěte úplné pokrytí pro silné spojení.
 4. **Tuhnutí:**
 - Nechte epoxid ztuhnout podle specifikovaného času pro každý produkt:
 - ACRAQUICK™: pracovní čas 3 minuty, manipulační síla za 5 minut, plná síla za 24 hodin.
 - ACRA20™: pracovní čas 1520 minut, manipulační síla za 60 minut, plná síla za 24 hodin.
 5. **Údržba:**
 - Okamžitě vyčistěte jakýkoli nadbytečný epoxid vhodným rozpouštědlem před jeho vytvrzením.
 - Zlikvidujte použité míchací trysky a jakýkoli zbytek produktu podle místních předpisů.

Pokyny pro likvidaci

- Správná likvidace produktů ACRAQUICK™ a ACRA20™ je důležitá pro ochranu životního prostředí:
 - Nepokládejte produkt do odpadu nebo do běžného domácího odpadu.
 - Dodržujte místní předpisy pro likvidaci nebezpečného odpadu.
 - Zajistěte, aby byl produkt plně vytvrzen před likvidací, pokud je to možné, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání produktů ACRAQUICK™ a ACRA20™ se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Při dodržování těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s produkty ACRAQUICK™ a ACRA20™. Děkujeme, že věnujete pozornost bezpečnosti a správnému používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz