

OVERSIZE THREAD BUSHING BOTTOM TAP FOR 1911 HANDGUN FRAMES - CHALLIS GRIPS OVERSIZE THREAD BUSHING BOTTOM TAP .255 -60 TPI FOR 1911

Repairing Stripped 1911 Threads Made Easy

OVERSIZE THREAD BUSHING BOTTOM TAP FOR 1911 HANDGUN FRAMES

The Challis Oversize Thread Bushing Tap is a specialized tool designed for gunsmiths to repair stripped or damaged grip screw threads in 1911 pistol frames. This tap cuts .255"-60 TPI threads, allowing for the installation of oversize grip bushings, effectively restoring the frame's integrity without the need for extensive modifications. Crafted with a unique grind, the tap reams the hole to size before cutting the threads, eliminating the need for pre-drilling. This design ensures a precise and secure fit for the new bushings, maintaining the firearm's original specifications and performance. Specifications: Thread Size: .255"-60 TPI Application: 1911 pistol frames Function: Cuts oversize threads for grip bushing repair Material: High Speed Steel Customer Insights: Users of the Challis Oversize Thread Bushing Tap commend its efficiency and precision in restoring damaged threads. The integrated reaming feature simplifies the repair process, making it a valuable tool for both professional gunsmiths and firearm enthusiasts. Incorporating the Challis Oversize Thread Bushing Tap into your gunsmithing toolkit ensures reliable and accurate repairs of 1911 frames, preserving the functionality and value of these classic firearms.



Attributes

- Name: CHALLIS GRIPS OVERSIZE THREAD BUSHING BOTTOM TAP .255 -60 TPI FOR 1911
- Manufacturer: CHALLIS GRIPS
- Product no.: 100024493
- Mfr. No.: T-BT-R
- Make: 1911
- Material: High Speed Steel
- Style: Bottom
- Threads: .255"-60
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 080687719082

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den OVERSIZE THREAD BUSHING BOTTOM TAP](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OVERSIZE THREAD BUSHING BOTTOM TAP](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el TAP DE ROSCA SOBREDIMENSIONADA](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TAP DE BUSE OVERSIZE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TAPPO BOTTOM PER FILETTATURA OVERSIZE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla OVERSIZE THREAD BUSHING BOTTOM TAP](#)
- [Suomi: Turvaohjeet OVERSIZE THREAD BUSHING BOTTOM TAP työkalulle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för OVERSIZE THREAD BUSHING BOTTOM TAP](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro OVERSIZE THREAD BUSHING BOTTOM TAP](#)

Sicherheitsanleitung für den OVERSIZE THREAD BUSHING BOTTOM TAP

Einleitung

Danke, dass du den Challis Oversize Thread Bushing Bottom Tap für 1911 HandgunRahmen gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Werkzeugs zu gewährleisten. Bitte lies und befolge diese Richtlinien sorgfältig, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und optimale Leistung zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Tap in einer gut beleuchteten und sicheren Arbeitsumgebung verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Metallspänen und Schmutz zu schützen.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und organisiert, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Lagere den Tap an einem trockenen und sicheren Ort, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich während der Nutzung keine unbefugten Personen im unmittelbaren Arbeitsbereich aufhalten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Tap nicht, wenn er beschädigt oder abgenutzt aussieht. Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch.
- Benutze den Tap immer gemäß den Anweisungen des Herstellers, um Missbrauch zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Tap mit den spezifischen Rahmen und Buchsengrößen kompatibel ist, die verwendet werden.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Gewindeschneiden; lasse den Tap die Arbeit machen, um Brüche zu verhindern.
- Versuche nicht, den Tap für andere Zwecke als vorgesehen zu verwenden. Er ist speziell zum Reparieren von beschädigten oder abgenutzten Gewinden für Griffschrauben in 1911Pistolenrahmen konzipiert.
- Halte Hände und Finger von dem Schneidbereich fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des Challis Oversize Thread Bushing Taps, eines geeigneten Griffs und der übergroßen Buchsen.
- Stelle sicher, dass der 1911Pistolengestell sauber und frei von Schmutz ist.

2. Reiben des Lochs:

- Setze den Tap in das beschädigte Griffschraubenloch des Rahmens ein.
- Drehe den Tap langsam und gleichmäßig, um das Loch auf die richtige Größe zu reiben. Wende keinen übermäßigen Druck an; lasse den Tap sanft schneiden.

3. Schneiden der Gewinde:

- Sobald das Loch gerieben ist, drehe weiter, um die .255"60 TPI Gewinde zu schneiden.
- Ziehe den Tap zwischendurch zurück, um Metallspäne zu entfernen, die sich während des Schneidvorgangs ansammeln können.

4. Einbau der übergroßen Buchsen:

- Entferne nach dem Schneiden der Gewinde den Tap und reinige den neu geschnittenen Bereich.
- Setze die übergroße Griffbuchse in das gewindete Loch ein und achte auf einen festen Sitz.

5. Abschlusskontrolle:

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass die Buchse sicher sitzt und die Gewinde intakt sind.
- Baue den Griff gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Metallspäne, Schmutz oder beschädigte Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Tap nicht im regulären Haushaltsmüll. Befolge die lokalen Richtlinien für die ordnungsgemäße Entsorgung von Metallwerkzeugen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung des Challis Oversize Thread Bushing Bottom Taps kannst du die mit deinem Kauf bereitgestellten Kontaktdaten des Herstellers konsultieren.

Fazit

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des Challis Oversize Thread Bushing Bottom Taps gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung, um die Integrität deiner Feuerwaffe und des Werkzeugs selbst zu erhalten. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

Safety Instruction Guide for OVERSIZE THREAD BUSHING BOTTOM TAP

Introduction

Thank you for choosing the Challis Oversize Thread Bushing Bottom Tap for 1911 Handgun Frames. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this tool. Please read and follow these guidelines carefully to avoid potential hazards and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the tap is used in a welllit and safe working environment.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, to protect against metal shavings and debris.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents and injuries.
- Store the tap in a dry and secure location when not in use.
- Be aware of your surroundings and ensure that no unauthorized personnel are in the immediate work area during use.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the tap if it appears damaged or worn. Inspect the tool before each use.
- Always use the tap in accordance with the manufacturer's instructions to avoid misuse.
- Ensure that the tap is compatible with the specific frame and bushing sizes being used.
- Avoid excessive force when cutting threads; let the tap do the work to prevent breakage.
- Do not attempt to use the tap for any purpose other than intended. It is specifically designed for repairing stripped or damaged grip screw threads in 1911 pistol frames.
- Keep hands and fingers clear of the cutting area to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the Challis Oversize Thread Bushing Tap, a suitable handle, and the oversize bushings.
- Ensure that the 1911 pistol frame is clean and free from debris.

2. Reaming the Hole:

- Insert the tap into the frame's damaged grip screw hole.
- Turn the tap slowly and steadily to ream the hole to size. Do not apply excessive pressure; allow the tap to cut smoothly.

3. Cutting the Threads:

- Once the hole is reamed, continue turning the tap to cut the .255"60 TPI threads.
- Periodically back the tap out to clear any metal shavings that may accumulate during the cutting process.

4. Installing the Oversize Bushings:

- After cutting the threads, remove the tap and clean the newly cut area.
- Insert the oversize grip bushing into the threaded hole, ensuring a snug fit.

5. Final Check:

- Inspect the installation to ensure that the bushing is securely in place and that the threads are intact.
- Reassemble the grip onto the frame as per the manufacturer's instructions.

Disposal Instructions

- Dispose of any metal shavings, debris, or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tap in regular household waste. Follow local guidelines for proper disposal of metal tools.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Challis Oversize Thread Bushing Bottom Tap, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the Challis Oversize Thread Bushing Bottom Tap. Always prioritize safety and proper usage to maintain the integrity of your firearm and the tool itself. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el TAP DE ROSCA SOBREDIMENSIONADA

Introducción

Gracias por elegir el Tap de Rosca Sobredimensionada de Challis para Bases de Bushing en Marcos de Pistolas 1911. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de esta herramienta. Por favor, lee y sigue estas pautas cuidadosamente para evitar peligros potenciales y asegurar un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el tap se use en un entorno de trabajo bien iluminado y seguro.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, para protegerte contra las virutas de metal y los escombros.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes e lesiones.
- Almacena el tap en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Mantente atento a tu entorno y asegúrate de que no haya personal no autorizado en el área de trabajo inmediata durante su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el tap si parece dañado o desgastado. Inspecciona la herramienta antes de cada uso.
- Siempre utiliza el tap de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar un uso indebido.
- Asegúrate de que el tap sea compatible con los tamaños específicos de marco y bushing que estás utilizando.
- Evita aplicar fuerza excesiva al cortar las roscas; deja que el tap haga el trabajo para prevenir roturas.
- No intentes usar el tap para ningún propósito diferente al que está destinado. Está diseñado específicamente para reparar roscas de tornillos de agarre desgastadas o dañadas en marcos de pistolas 1911.
- Mantén las manos y los dedos alejados del área de corte para prevenir lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el Tap de Rosca Sobredimensionada de Challis, un mango adecuado y los bushings sobredimensionados.
- Asegúrate de que el marco de la pistola 1911 esté limpio y libre de escombros.

2. Reamado del Agujero:

- Inserta el tap en el agujero dañado del tornillo de agarre del marco.
- Gira el tap lentamente y de manera constante para reamar el agujero al tamaño adecuado. No apliques presión excesiva; permite que el tap corte suavemente.

3. Corte de las Roscas:

- Una vez que el agujero esté reamado, continúa girando el tap para cortar las roscas de .255"60 TPI.
- Retira periódicamente el tap para limpiar cualquier viruta de metal que pueda acumularse durante el proceso de corte.

4. Instalación de los Bushings Sobredimensionados:

- Después de cortar las roscas, retira el tap y limpia el área recién cortada.
- Inserta el bushing de agarre sobredimensionado en el agujero roscado, asegurándote de que esté bien ajustado.

5. Revisión Final:

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que el bushing esté firmemente en su lugar y que las roscas estén intactas.
- Vuelve a montar el agarre en el marco según las instrucciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier viruta de metal, escombros o componentes dañados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el tap en la basura doméstica regular. Sigue las pautas locales para la eliminación adecuada de herramientas de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del Tap de Rosca Sobredimensionada de Challis, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva al usar el Tap de Rosca Sobredimensionada de Challis. Siempre prioriza la seguridad y el uso adecuado para mantener la integridad de tu arma de fuego y de la herramienta misma. Gracias por tu atención a estas importantes pautas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le TAP DE BUSE OVERSIZE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tap de Buse Oversize Challis pour les Cadres de Pistolet 1911. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de cet outil. Veuillez lire et suivre ces directives attentivement pour éviter les dangers potentiels et assurer des performances optimales.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le tap est utilisé dans un environnement de travail bien éclairé et sécurisé.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, pour vous protéger contre les copeaux de métal et les débris.
- Gardez l'aire de travail propre et organisée pour éviter les accidents et les blessures.
- Rangez le tap dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucun personnel non autorisé ne se trouve dans la zone de travail immédiate pendant l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le tap s'il semble endommagé ou usé. Inspectez l'outil avant chaque utilisation.
- Utilisez toujours le tap conformément aux instructions du fabricant pour éviter les abus.
- Assurez-vous que le tap est compatible avec les tailles de cadre et de bushing spécifiques utilisées.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de la coupe des filetages ; laissez le tap faire le travail pour éviter la casse.
- Ne tentez pas d'utiliser le tap à d'autres fins que celles prévues. Il est spécifiquement conçu pour réparer les filetages de vis de poignée endommagés ou usés dans les cadres de pistolet 1911.
- Gardez vos mains et doigts éloignés de la zone de coupe pour prévenir les blessures.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le Tap de Buse Oversize Challis, un manche approprié et les bushings oversize.
- Assurez-vous que le cadre du pistolet 1911 est propre et exempt de débris.

2. Alésage du Trou :

- Insérez le tap dans le trou de vis de poignée endommagé du cadre.
- Tournez lentement et régulièrement le tap pour aléser le trou à la bonne taille. Ne pas appliquer de pression excessive ; laissez le tap couper en douceur.

3. Coupe des Filetages :

- Une fois le trou alésé, continuez à tourner le tap pour couper les filetages de .255"60 TPI.
- Faites régulièrement demitour avec le tap pour dégager les copeaux de métal qui pourraient s'accumuler pendant le processus de coupe.

4. Installation des Bushings Oversize :

- Après avoir coupé les filetages, retirez le tap et nettoyez la zone nouvellement coupée.
- Insérez le bushing de poignée oversize dans le trou fileté, en vous assurant qu'il est bien ajusté.

5. Vérification Finale :

- Inspectez l'installation pour vous assurer que le bushing est bien en place et que les filetages sont intacts.
- Remontez la poignée sur le cadre selon les instructions du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tous les copeaux de métal, débris ou composants endommagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le tap avec les déchets ménagers ordinaires. Suivez les directives locales pour l'élimination appropriée des outils en métal.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du Tap de Buse Oversize Challis. Priorisez toujours la sécurité et l'utilisation appropriée pour maintenir l'intégrité de votre arme à feu et de l'outil lui-même. Merci de votre attention à ces directives de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TAPPO BOTTOM PER FILETTATURA OVERSIZE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tappo Bottom per Filettatura Oversize della Challis per i telai delle pistole 1911. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo strumento. Si prega di leggere e seguire attentamente queste linee guida per evitare potenziali rischi e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il tappo venga utilizzato in un ambiente di lavoro ben illuminato e sicuro.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, per proteggersi da trucioli di metallo e detriti.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti e infortuni.
- Conservare il tappo in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che nessun personale non autorizzato si trovi nell'area di lavoro immediata durante l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il tappo se appare danneggiato o usurato. Ispezionare lo strumento prima di ogni utilizzo.
- Utilizzare sempre il tappo in conformità con le istruzioni del produttore per evitare usi impropri.
- Assicurarsi che il tappo sia compatibile con i telai specifici e le dimensioni dei bushings utilizzati.
- Evitare di applicare forza eccessiva durante il taglio delle filettature; lasciare che il tappo svolga il lavoro per prevenire rotture.
- Non tentare di utilizzare il tappo per scopi diversi da quelli previsti. È specificamente progettato per riparare filettature di viti per impugnature danneggiate o usurate nei telai delle pistole 1911.
- Tenere mani e dita lontane dall'area di taglio per prevenire infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e materiali necessari, incluso il Tappo per Filettatura Oversize della Challis, un manico adatto e i bushings oversize.
- Assicurarci che il telaio della pistola 1911 sia pulito e privo di detriti.

2. Alesatura del Foro:

- Inserire il tappo nel foro danneggiato della vite per impugnatura del telaio.
- Ruotare il tappo lentamente e costantemente per alesare il foro alla dimensione corretta. Non applicare pressione eccessiva; consentire al tappo di tagliare in modo fluido.

3. Taglio delle Filettature:

- Una volta alesato il foro, continuare a ruotare il tappo per tagliare le filettature .255"60 TPI.
- Periodicamente, ritirare il tappo per rimuovere eventuali trucioli di metallo che potrebbero accumularsi durante il processo di taglio.

4. Installazione dei Bushings Oversize:

- Dopo aver tagliato le filettature, rimuovere il tappo e pulire l'area appena tagliata.
- Inserire il bushing per impugnatura oversize nel foro filettato, assicurandosi di ottenere una vestibilità sicura.

5. Controllo Finale:

- Ispezionare l'installazione per assicurarsi che il bushing sia saldamente in posizione e che le filettature siano intatte.
- Rimontare l'impugnatura sul telaio secondo le istruzioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali trucioli di metallo, detriti o componenti danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il tappo nei rifiuti domestici normali. Seguire le linee guida locali per lo smaltimento corretto degli strumenti in metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso del Tappo per Filettatura Oversize della Challis, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del Tappo per Filettatura Oversize della Challis. Si prega di dare priorità alla sicurezza e all'uso corretto per mantenere l'integrità della propria arma e dello strumento stesso. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla OVERSIZE THREAD BUSHING BOTTOM TAP

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzia Challis Oversize Thread Bushing Bottom Tap do ram pistoletów 1911. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użycie tego narzędzia. Proszę uważnie przeczytać i stosować się do tych wytycznych, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić optymalną wydajność.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że narzędzie jest używane w dobrze oświetlonym i bezpiecznym miejscu pracy.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, aby chronić się przed opiłkami metalu i odpadami.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom i urazom.
- Przechowuj narzędzie w suchym i zabezpieczonym miejscu, gdy nie jest używane.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma osób nieupoważnionych podczas użycia narzędzia.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użycia

- Nie używaj narzędzia, jeśli wydaje się uszkodzone lub zużyte. Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem.
- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z instrukcjami producenta, aby uniknąć niewłaściwego użycia.
- Upewnij się, że narzędzie jest zgodne z konkretnymi rozmiarami ramy i tulei, które będą używane.
- Unikaj nadmiernej siły podczas cięcia gwintów; pozwól narzędziu wykonać pracę, aby zapobiec złamaniu.
- Nie próbuj używać narzędzia do żadnych innych celów niż zamierzony. Jest ono specjalnie zaprojektowane do naprawy uszkodzonych lub wyrobionych gwintów śrub mocujących w ramach pistoletów 1911.
- Trzymaj ręce i palce z dala od obszaru cięcia, aby zapobiec urazom.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym narzędzie Challis Oversize Thread Bushing Tap, odpowiednią rączkę oraz powiększone tuleje.
- Upewnij się, że rama pistoletu 1911 jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Rozwiercanie Otworu:

- Włóż narzędzie do uszkodzonego otworu śruby mocującej w ramie.
- Powoli i równomiernie obracaj narzędzie, aby rozwiereć otwór do odpowiedniego rozmiaru. Nie stosuj nadmiernego nacisku; pozwól narzędziu gładko ciąć.

3. Cięcie Gwintów:

- Po rozwierceniu otworu kontynuuj obracanie narzędzia, aby wyciąć gwinty .255"60 TPI.
- Okresowo wycofuj narzędzie, aby usunąć wszelkie opiłki metalu, które mogą gromadzić się podczas procesu cięcia.

4. Montaż Powiększonych Tulei:

- Po wycięciu gwintów, usuń narzędzie i oczyść nowo wycięty obszar.
- Włóż powiększoną tuleję mocującą do gwintowanego otworu, zapewniając ciasne dopasowanie.

5. Ostateczna Kontrola:

- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że tuleja jest pewnie osadzona, a gwinty są nienaruszone.
- Złóż uchwyt na ramie zgodnie z instrukcjami producenta.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie opiłki metalu, odpady lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi właściwej utylizacji narzędzi metalowych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia narzędzia Challis Oversize Thread Bushing Bottom Tap, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do zakupu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z narzędzia Challis Oversize Thread Bushing Bottom Tap. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie na pierwszym miejscu, aby zachować integralność swojej broni palnej oraz samego narzędzia. Dziękujemy za uwagę na te ważne zasady bezpieczeństwa.

Turvaohjeet OVERSIZE THREAD BUSHING BOTTOM TAP työkalulle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Challis Oversize Thread Bushing Bottom Tapin 1911pistoolikehyksille. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita työkalun turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti, jotta voit välttää mahdolliset vaarat ja varmistaa optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tapia käytetään hyvin valaistussa ja turvallisessa työympäristössä.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, suojautuaksesi metallisilpulta ja roskilta.
- Pidä työalue siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien ja vammojen estämiseksi.
- Säilytä tapia kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei valtuuttamattomia henkilöitä ole välittömässä työalueessa käytön aikana.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä käytä tapia, jos se näyttää vaurioituneelta tai kuluneelta. Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä.
- Käytä tapia aina valmistajan ohjeiden mukaisesti väärinkäytön välttämiseksi.
- Varmista, että tapia on yhteensopiva käytettävien kehyksen ja bushingkojen kanssa.
- Vältä liiallista voimaa kierteiden leikkaamisessa; anna tapin tehdä työ, jotta estät murtumisen.
- Älä yritä käyttää tapia muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu. Se on erityisesti suunniteltu korjaamaan kuluneita tai vaurioituneita kahvascrewkierteitä 1911pistoolikehyksissä.
- Pidä kädet ja sormet kaukana leikkausalueelta vammojen estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien Challis Oversize Thread Bushing Tap, sopiva kahva ja ylikokoiset bushingit.
- Varmista, että 1911pistoolikehys on puhdas ja vapaa roskista.

2. Reenaamisen Aloittaminen:

- Aseta tap vaurioituneeseen kahvascrewreikään.
- Käännä tapia hitaasti ja tasaisesti reenaamisen aloittamiseksi. Älä käytä liikaa painetta; anna tapin leikata sujuvasti.

3. Kierteiden Leikkaaminen:

- Kun reikä on reamattu, jatka tapin kääntämistä .255"60 TPI kierteiden leikkaamiseksi.
- Käännä tapia ajoittain taaksepäin puhdistaaksesi mahdolliset metallisilpput, jotka voivat kertyä leikkausprosessin aikana.

4. Ylikokoisten Bushingien Asentaminen:

- Kun kierteet on leikattu, poista tap ja puhdista juuri leikattu alue.
- Aseta ylikokoinen kahvabushing kierrettyyn reikään, varmistaen tiukan istuvuuden.

5. Lopputarkastus:

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että bushing on tukevasti paikallaan ja että kierteet ovat ehjät.
- Kokoa kahva takaisin kehykseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki metallisilpput, roskat tai vaurioituneet komponentit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tapia tavallisessa kotitalousjätteessä. Noudata paikallisia ohjeita metallityökalujen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Challis Oversize Thread Bushing Bottom Tapin käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu ostosi mukana.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi Challis Oversize Thread Bushing Bottom Tapia. Aina priorisoi turvallisuus ja oikea käyttö säilyttääksesi sekä tuliterän toiminnan että työkalun eheyden. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för OVERSIZE THREAD BUSHING BOTTOM TAP

Introduktion

Tack för att du valt Challis Oversize Thread Bushing Bottom Tap för 1911handgunramar. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av detta verktyg. Vänligen läs och följ dessa riktlinjer noggrant för att undvika potentiella faror och säkerställa optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att tapen används i en väl upplyst och säker arbetsmiljö.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, för att skydda mot metallspån och skräp.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor och skador.
- Förvara tapen på en torr och säker plats när den inte används.
- Var medveten om din omgivning och se till att inga obehöriga personer befinner sig i det omedelbara arbetsområdet under användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte tapen om den verkar skadad eller sliten. Inspektera verktyget före varje användning.
- Använd alltid tapen i enlighet med tillverkarens instruktioner för att undvika felanvändning.
- Se till att tapen är kompatibel med de specifika ram och bussningsstorlekar som används.
- Undvik överdriven kraft när du skär gängor; låt tapen göra jobbet för att förhindra brott.
- Försök inte använda tapen för något annat syfte än det avsedda. Den är specifikt designad för att reparera slitna eller skadade greppskruvgångor i 1911pistolramar.
- Håll händer och fingrar borta från skärområdet för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive Challis Oversize Thread Bushing Tap, ett lämpligt handtag och de oversize bussningarna.
- Se till att 1911pistolramen är ren och fri från skräp.

2. Reaming av hålet:

- Sätt in tapen i den skadade greppskruvhålet i ramen.
- Vrid tapen långsamt och stadigt för att reama hålet till rätt storlek. Applicera inte överdrivet tryck; låt tapen skära jämnt.

3. Skärning av gängor:

- När hålet är reamat, fortsätt vrida tapen för att skära .255"60 TPIgängorna.
- Backa periodiskt ut tapen för att rensa eventuella metallspån som kan samlas under skärprocessen.

4. Installera de oversize bussningarna:

- Efter att ha skurit gängorna, ta bort tapen och rengör det nyss skurna området.
- Sätt in den oversize greppbussen i det gängade hålet, och se till att den sitter tätt.

5. Slutkontroll:

- Inspektera installationen för att säkerställa att bussningen sitter säkert på plats och att gängorna är intakta.
- Montera greppet på ramen enligt tillverkarens instruktioner.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella metallspån, skräp eller skadade komponenter i enlighet med lokala regler.
- Släng inte tapen i vanligt hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för korrekt avfallshantering av metallverktyg.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Challis Oversize Thread Bushing Bottom Tap, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns med ditt köp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder Challis Oversize Thread Bushing Bottom Tap. Prioritera alltid säkerhet och korrekt användning för att bevara integriteten hos ditt vapen och verktyget självt. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro OVERSIZE THREAD BUSHING BOTTOM TAP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Challis Oversize Thread Bushing Bottom Tap pro rámy pistolí 1911. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití tohoto nástroje. Před použitím si prosím důkladně přečtěte a dodržujte tyto pokyny, abyste se vyhnuli potenciálním nebezpečím a zajistili optimální výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, že tap je používán v dobře osvětleném a bezpečném pracovním prostředí.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, abyste se chránili před kovovými třískami a odpadem.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, abyste předešli nehodám a zraněním.
- Ukládejte tap na suchém a bezpečném místě, když se nepoužívá.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby v bezprostřední pracovní oblasti nebyli žádní neoprávnění lidé během používání.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte tap, pokud se zdá být poškozený nebo opotřebovaný. Před každým použitím zkontrolujte nástroj.
- Vždy používejte tap v souladu s pokyny výrobce, abyste se vyhnuli nesprávnému použití.
- Zajistěte, aby tap byl kompatibilní s konkrétními rámy a velikostmi bushingů, které používáte.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při řezání závitů; nechte tap vykonávat práci, aby se předešlo zlomení.
- Nepokoušejte se použít tap k jinému účelu, než je zamýšleno. Je speciálně navržen pro opravu vytržených nebo poškozených závitů šroubů rukojeti v rámech pistolí 1911.
- Držte ruce a prsty mimo řezací oblast, abyste předešli zranění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně Challis Oversize Thread Bushing Tap, vhodné rukojeti a nadměrných bushingů.
- Ujistěte se, že rám pistole 1911 je čistý a bez nečistot.

2. Zvětšení otvoru:

- Vložte tap do poškozeného otvoru pro šroub rukojeti rámu.
- Pomalu a rovnoměrně otáčejte tapem, abyste zvětšili otvor na požadovanou velikost. Nepoužívejte nadměrný tlak; nechte tap řezat hladce.

3. Řezání závitů:

- Jakmile je otvor zvětšen, pokračujte v otáčení tapu pro řezání závitů .255"60 TPI.
- Pravidelně vytáhněte tap, abyste odstranili kovové třísky, které se mohou během procesu řezání hromadit.

4. Instalace nadměrných bushingů:

- Po řezání závitů odstraňte tap a vyčistěte nově vyřezanou oblast.
- Vložte nadměrný grip bushing do závitového otvoru, přičemž zajistěte, že je pevně usazen.

5. Konečná kontrola:

- Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že bushing je bezpečně na svém místě a závity jsou neporušené.
- Znovu sestavte rukojeť na rám podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli kovové třísky, odpad nebo poškozené komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nepokoušejte se likvidovat tap v běžném domácím odpadu. Dodržujte místní pokyny pro správnou likvidaci kovových nástrojů.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně použití Challis Oversize Thread Bushing Bottom Tap se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce, které jsou uvedeny při vašem nákupu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek při používání Challis Oversize Thread Bushing Bottom Tap. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné použití, abyste udrželi integritu vaší zbraně a samotného nástroje. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.