

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE PLATE #2 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Základny](#)

Patentovaná Arisaka Offset Optic Mount je modulární montážní řešení, které uživateli umožňuje zvolit si 35 nebo 45 stupňový offset pro red dot zaměřovač bez nutnosti dalších komponentů. Pozice 35 stupňů přibližuje red dot zaměřovač k užším, menším optikám, zatímco pozice 45 stupňů poskytuje dodatečný prostor kolem širších turetetů nebo větších, vyšších zvětšení. Arisaka Offset Optic Mount je navržena k připevnění na horní Picatinny lištu pušky AR15. Když je puška nakloněna pro využití offset red dot zaměřovače, optika zůstává vycentrovaná nad vývrtem a udržuje nižší výšku 1/3 co-witness. Základna a optické desky mohou být obráceny, což umožňuje použití na levé nebo pravé straně. Základna a desky lze zakoupit samostatně nebo jako kombinaci, což poskytuje budoucí možnosti upgradu, když si uživatelé pořídí nové red dot zaměřovače. Hmotnost: 1.9 oz bez optiky. Délka: 1.0" pro základnu, která zabírá tři Picatinny sloty (dvojitě zpětné zarážky a upevňovací šroub). Výška: Základna sedí 0.180" nad povrchem Picatinny lišty. Montáž je CNC obráběná z hliníku 6061-T6 a MIL-A-8625 Type III tvrdě eloxovaná. IP20 a IP27 Torx Plus bit ovladače jsou zahrnuty s každou základnou. Standardní výška (pro montáže optiky 1.5" až 1.8"): Deska 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Deska 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Deska 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Deska 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ne 5X), Holosun HS403 (ne A), HS503, HS515, HS530 Deska 6: Aimpoint Acro Vysoká (1.9" až 2.2" montáže optiky): Deska 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Deska 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Deska 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Deska 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ne 5X), Holosun HS403 (ne A), HS503, HS515, HS530 Deska 12: Aimpoint Acro



Atributy

- Název: ARISAKA DEFENSE PLATE #2 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE
- Výrobce: ARISAKA DEFENSE
- Produkt č.: 100040407
- Výrob. č.: OOM-P2
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Kalibr: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Styl kulky: -
- Style: -
- Dodací hmotnost: 0.034kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 57mm
- Délka přepravy: 114mm
- UPC: 601557939647

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému použití montáže OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #2](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému použití montáže OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #2

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #2. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro montáž red dot zaměřovačů. Je důležité řídit se následujícími bezpečnostními pokyny, aby bylo zajištěno správné a bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt je správně namontován a zajištěn na vaší pušce.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s produktem dodržujte všechny příslušné bezpečnostní normy a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zkontrolujte, zda je montáž správně utažena, aby se zabránilo uvolnění během používání.
- Při použití montáže OFFSET OPTIC MOUNT dbejte na správnou pozici optiky, aby nedošlo k narušení výhledu.
- Při připevnění optiky se ujistěte, že je optika kompatibilní s montáží a odpovídá specifikacím výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění pevně utaženy.
- Pokud si nejste jisti správným použitím produktu, obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty, včetně montáže a optiky.
- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci (např. Torx Plus bit).

2. Instalace:

- Umístěte montáž OFFSET OPTIC MOUNT na horní Picatinny lištu vaší pušky AR15.
- Ujistěte se, že základna sedí pevně na liště a je vycentrovaná nad vývrtem.
- Utáhněte šrouby montáže pomocí Torx Plus bitu, dokud nebude montáž pevně zajištěna.
- Zvolte požadovaný úhel (35 nebo 45 stupňů) a připevněte optickou desku.

3. Použití:

- Při použití pušky s montáží OFFSET OPTIC MOUNT dbejte na správnou pozici optiky.
- Ujistěte se, že optika je vycentrovaná a že výška 1/3 cowitness je dodržena.

Pokyny k likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace hliníkových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně sériového čísla a datumu zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání montáže OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #2. Vaše bezpečnost je naší prioritou!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz