

FC-G2 BIPODS - ACCU-TAC FC-G2 BIPOD QUICK DETACH

[Příslušenství](#) > [Dvojnožky, monopody a příslušenství](#) > [Dvojnožky](#)

Bipod Accu-Tac FC-G2 F-Class je k dispozici s rychloupínacím nebo Arca Spec montážním systémem. Byly navrženy, vyvinuty a vyrobeny v USA. Tyto bipody jsou ideální pro dlouhé vzdálenosti, cílové, soutěžní a taktickou střelbu. FC-G2 je vyroben z 100% billet, z nejkvalitnějšího hliníku letecké kvality. Rychloupínací montáž Accu-Tac je jednoduchá, rychlá a velmi bezpečná. Rychloupínací systém se připojuje k 1913 Picatinny rail a montuje se během několika sekund bez potřeby dalších nástrojů na utažení. Jejich F-Class má schopnost panoramování a naklápění. Design nohou umožňuje střelci rychle nastavit 5 různých pozic s výhodou, že každou nohu lze nastavit jinak. Pro aktivaci nebo úpravu pozice nohy stačí táhnout nohu dolů, aby se každá noha pohybovala nezávisle. Pozice nohou lze nasadit v 45 nebo 90 stupních, buď dopředu nebo dozadu, a bezpečně se zamknou do 5 pozic v průběhu 180 stupňového oblouku. Rychloupínací montáž je jednoduchá, rychlá a velmi bezpečná. Rychloupínací systém se připojuje k standardní Arca Swiss nebo Arca stylovému railu a montuje se během několika sekund bez potřeby dalších nástrojů na utažení. Naše F-Class má schopnost panoramování i naklápění. Design nohou umožňuje střelci rychle nastavit 5 různých pozic s výhodou, že každou nohu lze nastavit jinak. Pro aktivaci nebo úpravu pozice nohy stačí táhnout nohu dolů, aby se každá noha pohybovala nezávisle. Pozice nohou lze nasadit v 45 nebo 90 stupních, buď dopředu nebo dozadu, a bezpečně se zamknou do 5 pozic v průběhu 180 stupňového oblouku. Rychloupínací systém: Materiály 6061 T6 hliníková slitina / Min. výška 5.25"/133.4mm (nohy v 45°) Max. výška 8.25"/209.5mm (nohy v 90° nasazený) Max. rozchod 16.50"/419mm (nohy v 90° nasazený) Min. rozchod 12.25"/311mm (nohy v 45°) Povrchová úprava Typ 111 (MIL-SPEC) tvrdý anodizovaný Hmotnost 28.2 oz Arca Spec: Materiály 6061 T6 hliníková slitina / vysoce pevné ocelové hardwarové prvky Min. výška (nohy v 45°) 5.50" / 139.7 mm Min. výška (nohy v 90°) 7.0" / 177.8 mm Max. výška (nohy v 90°) 8.50" / 209.5 mm Min. rozchod (nohy v 45°) 12.25" / 311 mm Max. rozchod (nohy v 90°) 16.50" / 419 mm Šířka ve složené pozici 7.5" / 190.5 mm Délka ve složené pozici 7.5" / 190.5 mm Hmotnost 29.16 oz



Atributy

- Název: [ACCU-TAC FC-G2 BIPOD QUICK DETACH](#)
- Výrobce: [ACCU-TAC](#)
- Produkt č.: 100040476
- Výrob. č.: FCB-G200
- Attachment: Quick Detach
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Height: 5.25 to 8.25
- Style: Pivot
- Váha: 28.2 oz
- Dodací hmotnost: 1.406kg
- Výška přepravy: 133mm
- Šířka přepravy: 267mm
- Délka přepravy: 343mm
- UPC: 858520006268

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro FCG2 BIPODS ACCUTAC FCG2 BIPOD QUICK DETACH
- O nás

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro FCG2 BIPODS ACCUTAC FCG2 BIPOD QUICK DETACH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bipod AccuTac FCG2. Tento produkt byl navržen, vyvinut a vyroben v USA a je určen pro dlouhé vzdálenosti, cílové, soutěžní a taktickou střelbu. V této příručce naleznete důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro instalaci a používání bipodu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání bipodu dbejte na stabilitu a bezpečnost.
- Pravidelně kontrolujte bipod na možné poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte bipod, pokud je poškozený nebo nekompletní.
- V případě jakýchkoli problémů se obraťte na odborníka nebo výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím bipodu zajistěte, aby byl správně připojen k vašemu střeleckému zařízení.
- Ujistěte se, že bipod je stabilně umístěn na pevném povrchu.
- Při nastavování pozice nohou dbejte na to, aby se nohy pohybovaly nezávisle a správně se zamkly.
- Nepoužívejte bipod na nerovném nebo kluzkém povrchu.
- Při manipulaci s bipodem buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace bipodu:

- Připojte rychloupínací systém bipodu k 1913 Picatinny rail nebo standardní Arca Swiss rail.
- Ujistěte se, že je montáž pevně zajištěna a není potřeba dalších nástrojů k utažení.

2. Nastavení výšky a pozice nohou:

- Pro nastavení výšky vytáhněte nohy dolů, aby se každá noha pohybovala nezávisle.
- Nožky lze nastavit v 45 nebo 90 stupních, buď dopředu nebo dozadu.
- Ujistěte se, že nohy jsou bezpečně zamknuty do 5 pozic v průběhu 180 stupňového oblouku.

3. Použití bipodu:

- Po instalaci a nastavení se ujistěte, že je bipod stabilní a připravený k použití.
- Při střelbě dbejte na to, aby byl bipod správně umístěn a aby byl váš postoj stabilní.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci bipodu se řiďte místními předpisy a zákony o odpadech.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nepohazujte bipod do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že jste se seznámili s těmito pokyny. Bezpečné používání bipodu AccuTac FCG2 vám přinese mnoho úspěšných a příjemných střeleckých zážitků.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz