

FC-G2 BIPODS - ACCU-TAC FC-4 G2 ARCA SPEC QD BIPOD

[Příslušenství](#) > [Dvojnožky, monopody a příslušenství](#) > [Dvojnožky](#)

Bipod Accu-Tac FC-G2 F-Class je k dispozici s rychloupínacím nebo Arca Spec montážním systémem. Byly navrženy, vyvinuty a vyrobeny v USA. Tyto bipody jsou ideální pro dlouhé vzdálenosti, cílové, soutěžní a taktickou střelbu. FC-G2 je vyroben z 100% billet, z nejkvalitnějšího hliníku letecké kvality. Rychloupínací montáž Accu-Tac je jednoduchá, rychlá a velmi bezpečná. Rychloupínací systém se připojuje k 1913 Picatinny rail a montuje se během několika sekund bez potřeby dalších nástrojů na utažení. Jejich F-Class má schopnost panoramování a naklápění. Design nohou umožňuje střelci rychle nastavit 5 různých pozic s výhodou, že každou nohu lze nastavit jinak. Pro aktivaci nebo úpravu pozice nohy stačí táhnout nohu dolů, aby se každá noha pohybovala nezávisle. Pozice nohou lze nasadit v 45 nebo 90 stupních, buď dopředu nebo dozadu, a bezpečně se zamknou do 5 pozic v průběhu 180 stupňového oblouku. Rychloupínací montáž je jednoduchá, rychlá a velmi bezpečná. Rychloupínací systém se připojuje k standardní Arca Swiss nebo Arca stylovému railu a montuje se během několika sekund bez potřeby dalších nástrojů na utažení. Naše F-Class má schopnost panoramování i naklápění. Design nohou umožňuje střelci rychle nastavit 5 různých pozic s výhodou, že každou nohu lze nastavit jinak. Pro aktivaci nebo úpravu pozice nohy stačí táhnout nohu dolů, aby se každá noha pohybovala nezávisle. Pozice nohou lze nasadit v 45 nebo 90 stupních, buď dopředu nebo dozadu, a bezpečně se zamknou do 5 pozic v průběhu 180 stupňového oblouku. Rychloupínací systém: Materiály 6061 T6 hliníková slitina / Min. výška 5.25"/133.4mm (nohy v 45°) Max. výška 8.25"/209.5mm (nohy v 90° nasazený) Max. rozchod 16.50"/419mm (nohy v 90° nasazený) Min. rozchod 12.25"/311mm (nohy v 45°) Povrchová úprava Typ 111 (MIL-SPEC) tvrdý anodizovaný Hmotnost 28.2 oz Arca Spec: Materiály 6061 T6 hliníková slitina / vysoce pevné ocelové hardwarové prvky Min. výška (nohy v 45°) 5.50" / 139.7 mm Min. výška (nohy v 90°) 7.0" / 177.8 mm Max. výška (nohy v 90°) 8.50" / 209.5 mm Min. rozchod (nohy v 45°) 12.25" / 311 mm Max. rozchod (nohy v 90°) 16.50" / 419 mm Šířka ve složené pozici 7.5" / 190.5 mm Délka ve složené pozici 7.5" / 190.5 mm Hmotnost 29.16 oz



Atributy

- Název: [ACCU-TAC FC-4 G2 ARCA SPEC QD BIPOD](#)
- Výrobce: [ACCU-TAC](#)
- Produkt č.: 100040477
- Výrob. č.: FCASQD-G204
- Attachment: Quick Detach
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Height: 5.5 to 8.5
- Style: Pivot
- Váha: 29.16 oz
- Dodací hmotnost: 1.451kg
- Výška přepravy: 133mm
- Šířka přepravy: 267mm
- Délka přepravy: 343mm
- UPC: 858520006299

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání bipodů AccuTac FCG2](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání bipodů AccuTac FCG2

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali bipod AccuTac FCG2. Tento produkt byl navržen s cílem poskytnout vám stabilitu a přesnost při střelbě na dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím bipodu si vždy přečtěte tento návod.
- Zkontrolujte, zda je bipod správně namontován a zajištěn.
- Nikdy nepoužívejte bipod, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Udržujte bipod mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání bipodu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při nastavování výšky nohou bipodu se ujistěte, že jsou nohy zajištěny na požadované pozici.
- Při změně pozice nohou se vyvarujte použití nadměrné síly, aby nedošlo k poškození mechanismu.
- Při panoramování a naklápění bipodu dbejte na stabilitu zbraně.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a montážní systémy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace bipodu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti.
- Připojte rychloupínací montáž k 1913 Picatinny rail nebo standardní Arca rail.
- Zkontrolujte, zda je montáž pevně zajištěna.

2. Nastavení výšky a pozice nohou:

- Pro nastavení výšky nohy táhněte nohu dolů, dokud nedosáhnete požadované výšky.
- Nohy mohou být nastaveny v 45 nebo 90 stupních. Ujistěte se, že jsou zajištěny v požadované pozici.

3. Použití bipodu:

- Umístěte zbraň na bipod a ujistěte se, že je stabilní.
- Při střelbě dbejte na to, aby bipod byl na pevném a stabilním povrchu.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci bipodu dodržujte místní předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud je bipod poškozený, zlikvidujte ho tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo bezpečnosti ostatních.

Informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali bipod AccuTac FCG2. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz