

ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS - AERO PRECISION

ULTRALIGHT 34MM SCOPE MOUNT EXTENDED BLACK

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Základny](#)

S robustním a lehkým designem, Ultralight 34mm Extended Scope Mount má zadní kroužek posunutý o 1", což zajišťuje lepší vzdálenost očí. Tento montážní úchyt je navržen tak, aby se hodil na horní části AR typu s Mil-Spec 1913 Picatinny lištami a obsahuje křížový klíč, který nabízí vynikající ochranu proti zpětnému rázu. Ultralight Scope Mounts vás zbaví zbytečné hmotnosti, což poskytuje jeden z nejlehčích montážních úchytů v oboru. **VLASTNOSTI**
Vyrobeno v Americe Vyberte si svůj povrch: Anodizovaná černá nebo Magpul FDE Cerakote Materiál: konstrukce z extrudovaného hliníku 6061 T6 Velikost kroužku puškohledu: 34mm Profil montáže puškohledu: prodloužený Hmotnost: 4 oz Navrženo pro horní části AR typu Utahovací moment: 15 in-lbs



Atributy

- Název: [AERO PRECISION ULTRALIGHT 34MM SCOPE MOUNT EXTENDED BLACK](#)
- Výrobce: [AERO PRECISION](#)
- Produkt č.: 100054469
- Výrob. č.: APRA211211
- Color: Black
- Material: 6061 T6 Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Lightweight
- Dodací hmotnost: 0.177kg
- Výška přepravy: 57mm
- Šířka přepravy: 95mm
- Délka přepravy: 178mm
- UPC: 815421020861

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání montáže puškohledu ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání montáže puškohledu ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž puškohledu ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS od společnosti AERO PRECISION. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval lehkou a robustní montáž pro vaše potřeby. Před použitím si prosím přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte produkt před použitím, zda neobsahuje viditelné poškození nebo vady.
- Udržujte montáž puškohledu mimo dosah dětí.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Pokud zjistíte jakékoli neobvyklé chování produktu během používání, přestaňte ho okamžitě používat a kontaktujte odborníka.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži puškohledu dodržujte doporučený utahovací moment 15 inlbs, aby nedošlo k poškození montáže nebo puškohledu.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně namontován a bezpečně upevněn na vaší zbraní.
- Nepoužívejte montáž puškohledu s puškohledy, které mají jinou velikost kroužku než 34 mm.
- Pokud montáž puškohledu vykazuje známky opotřebení nebo poškození, okamžitě ji vyměňte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava montáže:

- Zkontrolujte, zda je montáž puškohledu čistá a bez nečistot.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně křížového klíče, který je součástí balení.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na horní část AR typu s MilSpec 1913 Picatinny lištami.
- Ujistěte se, že je montáž správně zarovnána a bezpečně připevněna.
- Použijte křížový klíč k utažení šroubů na doporučený utahovací moment 15 inlbs.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puškohled správně upevněn a zda montáž nevykazuje známky poškození.
- Upravte vzdálenost očí podle potřeby, abyste zajistili pohodlné a bezpečné používání.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montáže puškohledu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se, prosím, obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání montáže puškohledu ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz