

# #271 HIGH STRENGTH RED THREADLOCKER - LOCTITE #271 HIGH STRENGTH RED THREADLOCKER 0.34 FL OZ

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Tekuté zajišťovače šroubů](#)

## Udrží šrouby na místě - Pevně!

### #271 VYSOKOPEVNOSTNÍ ČERVENÝ ZÁVITOVÝ LEPIDLO LOCTITE®

Vysokopevnostní červené závitové lepidlo 271 od LOCTITE® je prémiové lepidlo navržené pro trvalé zajištění a utěsnění závitových spojů. Toto vysocepevnostní lepidlo vytvrzuje anaerobně – aktivuje se v nepřítomnosti vzduchu mezi těsně přiléhajícími kovovými povrchy – a vytváří trvalé spojení, které zabraňuje uvolnění vlivem vibrací, nárazů a tepelných změn. Je obzvláště účinné pro zajištění šroubů a tyčí o průměru až 1" (25mm), což jej činí ideálním pro těžké aplikace v motorech, strojích a vozidlech. Klíčové vlastnosti: Trvalé zajištění: Poskytuje robustní spojení, které zabraňuje uvolnění spojů pod tlakem. Vysoká pevnost: Navrženo pro těžké aplikace vyžadující maximální adhezi. Odolnost proti vibracím a nárazům: Udrží integritu spojů pod dynamickými zatíženími. Ochrana proti korozi: Utěsňuje závity, aby se zabránilo rzi a korozi. Specifikace: Viskozita: Nízká Čas na uchycení: Přibližně 10 minut na oceli, 5 minut na mosazi a 15 minut na nerezové oceli Doba úplného vytvrzení: 24 hodin Teplotní rozsah použití: -65°F až 300°F (-54°C až 149°C) Velikost balení: 0,20 fl. oz. (6 mL) Pokyny pro aplikaci: Příprava povrchu: Vyčistěte všechny závity, abyste odstranili olej, špinu a další kontaminanty. Pro nejlepší výsledky použijte LOCTITE® SF 7070 k odmaštění a vyčištění povrchů před aplikací. Aplikace: Naneste několik kapek LOCTITE® 271 na spojovací plochu mužských závitů. Ujistěte se, že je přítomno dostatečné množství produktu k vyplnění všech zapojených závitů. Montáž: Sestavte díly a utáhněte podle potřeby. Vytvrzení: Nechte produkt vytvrdit po dobu 24 hodin před vystavením montáže zátěží. Demontáž: Vzhledem k jeho vysoké pevnosti může demontáž dílů spojených s LOCTITE® 271 vyžadovat lokální zahřátí na přibližně 500°F (260°C). Jakmile je zahřátý, demontujte, zatímco je lepidlo horké. Zákaznické názory: Uživatelé často chválí LOCTITE® 271 pro jeho spolehlivost při zajišťování kritických spojů. Mnozí oceňují jeho schopnost zabránit uvolnění v prostředích s vysokými vibracemi, přičemž zdůrazňují jeho účinnost v automobilových a průmyslových aplikacích. Někteří uživatelé zdůraznili důležitost správné přípravy povrchu pro dosažení optimálních výsledků. Zařazení LOCTITE® Vysokopevnostního červeného závitového lepidla 271 do vašich údržbových a montážních procesů zajišťuje trvalé a bezpečné spojení, čímž snižuje riziko selhání komponentů vlivem uvolnění. Jeho osvědčený výkon v náročných aplikacích z něj činí nezbytné lepidlo pro profesionály, kteří hledají spolehlivost a trvanlivost ve svých montážích.



## Atributy

- Název: [LOCTITE #271 HIGH STRENGTH RED THREADLOCKER 0.34 FL OZ](#)
- Výrobce: [LOCTITE](#)
- Produkt č.: 532271006
- Výrob. č.: 27121
- Color: Red
- Size: .34 oz
- Dodací hmotnost: 0.014kg
- Výška přepravy: 13mm
- Šířka přepravy: 36mm
- Délka přepravy: 10mm
- UPC: 079340271005

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro LOCTITE® Vysokopévnostní červené závitové lepidlo 271](#)
- [O nás](#)

# Bezpečnostní pokyny pro LOCTITE®

## Vysokopévnostní červené závitové lepidlo 271

### Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LOCTITE® Vysokopévnostní červené závitové lepidlo 271. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím lepidla si prosím pečlivě přečtěte tento dokument, abyste porozuměli potenciálním rizikům a jak se jim vyhnout.

### Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto průvodci.
- Zajistěte dostatečné větrání při používání produktu, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu důkladně opláchněte vodou.
- Pokud zaznamenáte jakékoli nepříznivé reakce, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Zlikvidujte produkt a jeho obal v souladu s místními předpisy.

### Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
  - Podráždění pokožky a očí: Může způsobit podráždění při kontaktu.
  - Vdechování: Výpary mohou způsobit podráždění dýchacích cest v málo větraných prostorách.
  - Hořlavost: Uchovávejte daleko od zdrojů tepla a otevřeného ohně.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
  - Při manipulaci s produktem noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranné brýle.
  - Pracujte v dobře větraném prostoru nebo používejte odsávací zařízení k minimalizaci rizika vdechování.
  - Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo jisker.
- **Nouzová opatření:**
  - V případě kontaktu s pokožkou umyjte mýdlem a vodou.
  - Pokud se produkt dostane do očí, okamžitě důkladně opláchněte vodou po dobu alespoň 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.
  - Pokud dojde k vdechnutí, přesuňte se na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud příznaky přetrvávají.

### Pokyny pro instalaci a použití

- **Příprava povrchu:**

- Vyčistěte všechny závit, abyste odstranili olej, špínu a další kontaminanty. Pro nejlepší výsledky použijte LOCTITE® SF 7070 k odmaštění a vyčištění povrchů před aplikací.

- **Aplikace:**

- Naneste několik kapek LOCTITE® 271 na spojovací plochu mužských závitů.
- Ujistěte se, že je přítomno dostatečné množství produktu k vyplnění všech zapojených závitů.

- **Montáž:**

- Sestavte díly a utáhněte podle potřeby.

- **Vytvrzení:**

- Nechte produkt vytvrdit po dobu 24 hodin před vystavením montáže zátěží.

- **Demontáž:**

- Vzhledem k jeho vysoké pevnosti může demontáž dílů spojených s LOCTITE® 271 vyžadovat lokální zahřátí na přibližně 500°F (260°C). Jakmile je zahřátý, demontujte, zatímco je lepidlo horké.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Zlikvidujte veškerý nepoužitý produkt a jeho obal podle místních předpisů.
- Nezlikvidujte v domácím odpadu. Zkontrolujte s místními úřady správné metody likvidace.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání LOCTITE® Vysokopevnostního červeného závitového lepidla 271 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání LOCTITE® Vysokopevnostního červeného závitového lepidla 271. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost!

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)