

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.265

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přidavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabité náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.265](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003500
- Výrob. č.: 76265
- Diameter (in): .265
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760762659

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti Redding. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o používání, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správná funkčnost produktu. Před použitím těchto bushings si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly dodržovány všechny bezpečnostní opatření při používání produktu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte bushings na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Bushings jsou navrženy pro použití v aplikacích přebíjení. Nesprávné použití může vést k nehodám nebo zraněním.
 - Vyhněte se používání bushings s nekompatibilními materiály nebo vybavením.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Dodržujte specifikace výrobce pro kompatibilní ráže a velikosti.
 - Nepřekračujte doporučené rozměrové limity od .185" do .368".
 - Zajistěte, aby byla bushing správně usazena před použitím, aby se předešlo nesprávnému zarovnání.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento produkt je určen pouze pro dospělé. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby bylo vybavení pro přebíjení vypnuto a odpojeno od jakéhokoli zdroje napájení.
- Vyberte vhodnou velikost bushingu na základě posledních tří číslic čísla dílu (#RD76XXX).
- Vložte bushing do určené oblasti vašeho přebíjecího die, přičemž zajistěte, aby byla pevně usazena.
- Utáhněte jakékoli zajišťovací mechanismy, aby se během používání zabránilo pohybu.

2. Používání:

- Nastavte přebíjecí lis podle pokynů výrobce.
- Začněte proces přebíjení pomalu a pečlivě sledujte operaci.
- Pokud zaznamenate jakékoli neobvyklé zvuky nebo odpor, okamžitě zastavte a zkontrolujte vybavení a bushing.
- Zajistěte, že používáte bushing v jeho specifikovaném rozmezí od .185" do .368".

3. Po použití:

- Po dokončení procesu přebíjení odstraňte bushing a vyčistěte jej, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Uložte bushing na suchém a bezpečném místě, daleko od přímého slunečního světla a vlhkosti.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad pro likvidaci bushings. Místo toho zkontrolujte místní recyklační programy nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu.
- Zajistěte, aby bylo veškeré balení likvidováno odpovědně a v souladu s recyklačními pokyny.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce. Je nezbytné mít spolehlivý kontakt pro jakékoli otázky nebo obavy týkající se bezpečnosti.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve svých přebíjecích praktikách.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz