

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (0.85") QD RINGS BLACK

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Kroužky na puškohled](#)

Silné, zcela ocelové s nastavitelnými páčkami; Hodí se na základny typu Weaver

Maxima Quick Detach Rings jsou nejodolnější a nejuniverzálnější systém rychlého odpojení montáže na trhu. Každý kroužek je precizně CNC obráběn z technologie sinterované oceli, což je proces, který umožňuje tvarování složitých ocelových částí a jejich následné vypálení – čímž se zachovávají pevnostní vlastnosti oceli a zároveň se přidává potřebná tvárnost, kterou montáže puškohledů vyžadují pro dokonalý kontakt kolem obvodu puškohledu. Kroužky Maxima QD disponují jedinečným indexovatelným systémem páčky Warne, který umožňuje uživateli odstranit optiku z pušky a poté ji znovu připevnit bez ztráty nastavení nuly, a zároveň umožňuje umístění páčky být indexováno poté, co jsou kroužky připevněny k základnám. Po utažení páček stačí vytáhnout páčku, otočit ji na požadované místo a nechat ji zapadnout na své místo. Při použití na všech ocelových základnách Warne Maxima zaručujeme přesnost do 1/1000 palce při odstraňování a opětovném připevňování optiky. Unikátní pro tento průmysl, Maxima QD má čtverový klíč pro kontrolu zpětného rázu vyrobený z nerezové oceli. To zajišťuje pozitivní kontaktní plochu pro zpětný ráz po celé šířce a hloubce slotu pro zpětný ráz v základně. Klíč pro kontrolu zpětného rázu zaručuje, že poloha kroužků se nepohne ani při silném zpětném rázu a také chrání proti otlačení nebo deformaci při montáži na hliníkové základny. Kroužky Warne Maxima jsou navrženy tak, aby se hodily na základny Warne, stejně jako na všechny základny a lišty typu Weaver s křížovým slotem a Mil-Spec Picatinny. Nakonec jsou kroužky Maxima QD dokončeny buď odolným práškovým lakem DuPont v matné nebo lesklé černé, nebo elektroliticky niklované pro vzhled nerezové oceli. Kroužky Warne Maxima jsou poté sestaveny se 4 kvalitními Torx stylem T-15 šrouby s kapacitou pro zásuvku.



Atributy

- Název: [WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(0.85"\) QD RINGS BLACK](#)
- Výrobce: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produkt č.: 947000010
- Výrob. č.: 217LM
- Finish: Matte Blue
- Height: .850"
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Size: Ultra High
- Style: Weaver-styl kroužků
- Dodací hmotnost: 0.249kg
- Výška přepravy: 15mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 157mm
- UPC: 656813000852

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MAXIMA QUICK DETACH RINGS
- O nás

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MAXIMA QUICK DETACH RINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kroužky MAXIMA QUICK DETACH RINGS od společnosti Warne MFG. Company. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchycení optiky na vaší pušce. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní varování.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou správně namontovány a utahovány podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda není produkt poškozen. Pokud zjistíte jakékoli poškození, produkt nepoužívejte a kontaktujte prodejce.
- Při používání produktu dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se používání zbraní a optiky.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před montáží kroužků se ujistěte, že puška je vybitá.
- Kroužky jsou navrženy pro použití s puškohledy o průměru 30 mm. Nepoužívejte je s jinými průměry.
- Při montáži a demontáži optiky dodržujte doporučené utahovací momenty pro šrouby.
- Při používání kroužků Maxima QD se ujistěte, že páčka je správně zaaretována, aby se předešlo uvolnění optiky během střelby.
- Při silném zpětném rázu pravidelně kontrolujte, zda jsou kroužky pevně připevněny.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pušky:

- Ujistěte se, že puška je vybitá a bezpečná.
- Zkontrolujte, zda je montážní základna čistá a bez nečistot.

2. Montáž kroužků:

- Umístěte kroužky Maxima QD na montážní základnu.
- Pomocí dodaných Torx šroubů utáhněte kroužky na základnu podle pokynů výrobce. Doporučený utahovací moment je 25 inlbs.

3. Instalace optiky:

- Umístěte puškohled do kroužků a ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Ujistěte se, že páčka Warne je v otevřené poloze.
- Upevněte puškohled utahováním šroubů na kroužcích.

4. Zajištění a kontrola:

- Po utažení všech šroubů zavřete páčku Warne a zkontrolujte, zda je pevně zajištěná.
- Před použitím kroužků proveďte testovací střelbu a zkontrolujte, zda optika zůstává na svém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Kroužky a další kovové části je možné recyklovat. Zkontrolujte místní recyklační programy.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Tento návod a bezpečnostní pokyny byly vypracovány v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání produktu a ochranu sebe i ostatních.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz