

CZ 550 QUICK DETACH SCOPE RINGS - WARNE MFG. COMPANY 1" HIGH (1.035") QD 19MM DOVETAIL RINGS, BLACK

Fits Tikka BRNO/CZ 527 & BRNO Integral Bases

Since each firearm manufacturer has their own proprietary mounting rail design, each ring model must be machined to exacting tolerances for proper fit and function. Because of this, the Warne CZ Rings are able to fit right onto the receiver's dovetail with no need for a mounting base. The CZ Quick Detach Rings sport the unique Warne indexable lever system which allows the user to remove the optics from the rifle then reattach it without the loss of zero, as well as allowing the location of the lever to be indexed once the rings are affixed to the bases. After the levers are tightened, simply pull out on the lever, turn it to the desired location then let it snap into place. Return to Zero Guaranteed, quickly detach and reattach the CZ QD rings with no loss of zero. Indexable lever allows placement of the levers in any position desired. CZ specific recoil pin for positive engagement of ring to receiver dovetail. Rings securely mount around scope using 4 Torx style T-15 socket cap screws, 25 in/lb. of torque recommended.



Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY 1" HIGH (1.035") QD 19MM DOVETAIL RINGS, BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000072
- Mfr. No.: 2BLM
- Finish: Matte Blue
- Height: .535"
- Scope Tube Diameter: 1"
- Size: High
- Style: Quick-Release Rings
- Delivery weight: 0.272kg
- UPC: 656813010479

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: CZ 550 Quick Detach Scope Rings Safety Instruction Guide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CZ 550 Rychle Odepínací Kroužky na Puškohled](#)

CZ 550 Quick Detach Scope Rings Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CZ 550 Quick Detach Scope Rings by Warne Mfg. Company. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your scope rings. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Keep the scope rings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the scope rings for wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or product-related accidents to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended torque of 25 in/lb when tightening the Torx screws.
- Ensure that the scope rings are properly affixed to the receiver's dovetail before use.
- Avoid using the scope rings if they show signs of wear, damage, or malfunction.
- Always double-check the alignment of the scope after attaching it to the rings.
- Use caution when detaching and reattaching the scope to prevent loss of zero.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the CZ Quick Detach Rings with the dovetail on the receiver.
- Secure the rings by tightening the four Torx T15 socket cap screws using a torque wrench to 25 in/lb.
- Confirm that the rings are firmly attached and do not move when pulled.

2. Using the Quick Detach Feature:

- To detach the scope, pull out on the indexable lever and turn it to the desired location.
- Release the lever to snap it back into place securely.
- To reattach the scope, align it with the rings and follow the same process for the lever.

3. Return to Zero:

- The CZ Quick Detach Rings are designed to allow for reattachment without loss of zero.
- After reattaching the scope, check the alignment and make any necessary adjustments before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If you need to dispose of the scope rings, please follow local electronic waste disposal guidelines to ensure environmentally safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the CZ 550 Quick Detach Scope Rings, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for reading this safety instruction guide. Your safety and satisfaction are our top priorities. Please follow these guidelines to ensure a safe and enjoyable experience with your CZ 550 Quick Detach Scope Rings.

Bezpečnostní pokyny pro CZ 550 Rychle Odepínací Kroužky na Puškohled

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CZ 550 Rychle Odepínací Kroužky na Puškohled od společnosti Warne Mfg. Company. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání vašich kroužků. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze tak, jak je určeno.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a použití.
- Držte kroužky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte kroužky na opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody související s výrobkem místním úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučený točivý moment 25 in/lb při utahování Torx šroubů.
- Ujistěte se, že jsou kroužky správně upevněny na rybině závěru před použitím.
- Vyhněte se používání kroužků, pokud vykazují známky opotřebení, poškození nebo poruchy.
- Vždy znovu zkontrolujte zarovnání puškohledu po jeho připevnění ke kroužkům.
- Při odpojování a připojování puškohledu buďte opatrní, abyste zabránili ztrátě nastavení střelby.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečné místo.
- Zarovnejte CZ Rychle Odepínací Kroužky s rybinou na závěru.
- Zajistěte kroužky utažením čtyř Torx T15 šroubů pomocí momentového klíče na 25 in/lb.
- Potvrďte, že jsou kroužky pevně připevněny a nepohybují se při tahání.

2. Použití funkce rychlého odpojení:

- Chceteli odpojit puškohled, vytáhněte indexovatelnou páčku a otočte ji na požadované místo.
- Uvolněte páčku, aby se bezpečně zapadla na místo.
- Chceteli puškohled znovu připojit, zarovnejte ho s kroužky a postupujte podle stejného postupu pro páčku.

3. Návrat na nulový bod:

- CZ Rychle Odepínací Kroužky jsou navrženy tak, aby umožnily opětovné připojení bez ztráty nastavení.
- Po opětovném připojení puškohledu zkontrolujte zarovnání a proveďte případné úpravy před střelbou.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli obalových materiálů odpovědně a v souladu s místními předpisy.
- Pokud potřebujete zlikvidovat kroužky, postupujte podle místních pokynů pro likvidaci elektronického odpadu, abyste zajistili ekologicky šetrnou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně CZ 550 Rychle Odepínacích Kroužků na Puškohled, obraťte se na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Děkujeme, že jste si přečetli tento bezpečnostní pokyn. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. Prosím, dodržujte tyto pokyny, abyste zajistili bezpečné a příjemné používání vašich CZ 550 Rychle Odepínacích Kroužků na Puškohled.