

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 34MM LOW (0.25") QD RINGS BLACK

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Kroužky na puškohled](#)

Silné, zcela ocelové s nastavitelnými páčkami; Hodí se na základny typu Weaver

Maxima Quick Detach Rings jsou nejodolnější a nejuniverzálnější systém rychlého odpojení montáže na trhu. Každý kroužek je precizně CNC obráběn z technologie sinterované oceli, což je proces, který umožňuje tvarování složitých ocelových částí a jejich následné vypálení – čímž se zachovávají pevnostní vlastnosti oceli a zároveň se přidává potřebná tvárnost, kterou montáže puškohledů vyžadují pro dokonalý kontakt kolem obvodu puškohledu. Kroužky Maxima QD disponují jedinečným indexovatelným systémem páčky Warne, který umožňuje uživateli odstranit optiku z pušky a poté ji znovu připevnit bez ztráty nastavení nuly, a zároveň umožňuje umístění páčky být indexováno poté, co jsou kroužky připevněny k základnám. Po utažení páček stačí vytáhnout páčku, otočit ji na požadované místo a nechat ji zapadnout na své místo. Při použití na všech ocelových základnách Warne Maxima zaručujeme přesnost do 1/1000 palce při odstraňování a opětovném připevňování optiky. Unikátní pro tento průmysl, Maxima QD má čtverový klíč pro kontrolu zpětného rázu vyrobený z nerezové oceli. To zajišťuje pozitivní kontaktní plochu pro zpětný ráz po celé šířce a hloubce slotu pro zpětný ráz v základně. Klíč pro kontrolu zpětného rázu zaručuje, že poloha kroužků se nepohne ani při silném zpětném rázu a také chrání proti otlačení nebo deformaci při montáži na hliníkové základny. Kroužky Warne Maxima jsou navrženy tak, aby se hodily na základny Warne, stejně jako na všechny základny a lišty typu Weaver s křížovým slotem a Mil-Spec Picatinny. Nakonec jsou kroužky Maxima QD dokončeny buď odolným práškovým lakem DuPont v matné nebo lesklé černé, nebo elektroliticky niklované pro vzhled nerezové oceli. Kroužky Warne Maxima jsou poté sestaveny se 4 kvalitními Torx stylem T-15 šrouby s kapacitou pro zásuvku.



Atributy

- Název: [WARNE MFG. COMPANY 34MM LOW \(0.25"\) QD RINGS BLACK](#)
- Výrobce: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produkt č.: 947000256
- Výrob. č.: 220LM
- Finish: Matte Blue
- Height: .250"
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Size: Low
- Style: Weaver-styl kroužků
- Dodací hmotnost: 0.159kg
- Výška přepravy: 13mm
- Šířka přepravy: 112mm
- Délka přepravy: 163mm
- UPC: 656813102402

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání kroužků MAXIMA QUICK DETACH RINGS](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání kroužků MAXIMA QUICK DETACH RINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kroužky MAXIMA QUICK DETACH RINGS od společnosti WARNE MFG. COMPANY. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání, instalaci a údržbě produktu, aby bylo zajištěno jeho optimální fungování a bezpečnost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte celý návod.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou správně namontovány a zajištěny.
- Kontrolujte kroužky pravidelně na známky opotřebení nebo poškození.
- Kroužky používejte pouze s kompatibilními základnami a optikou.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- V případě poškození produktu přestaňte ihned používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži a demontáži kroužků se ujistěte, že je puška zabezpečena a neobsahuje náboje.
- Při utažení páček používejte přiměřenou sílu, abyste předešli poškození.
- Zkontrolujte, zda jsou kroužky správně umístěny a zajištěny, aby se předešlo uvolnění optiky během používání.
- Při používání kroužků na puškách s vysokým zpětným rázem buďte obzvláště opatrní a pravidelně kontrolujte jejich stav.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně Torx šroubováku T15.
- Zkontrolujte, zda jsou kroužky a základny čisté a bez nečistot.

2. Instalace kroužků:

- Umístěte kroužky na základny a ujistěte se, že jsou správně zarovnány.
- Pomalu utahujte šrouby pomocí Torx šroubováku T15. Začněte s nižšími hodnotami točivého momentu a postupně zvyšujte.
- Zkontrolujte, zda jsou kroužky pevně zajištěny a nehybné.

3. Použití:

- Při použití pušky se ujistěte, že optika je správně namontována a zajištěna.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je vše v pořádku a zda nedošlo k uvolnění kroužků.

4. Demontáž:

- Při demontáži kroužků opět zajistěte, aby byla puška zabezpečena.
- Opatrně uvolněte páčky a sundejte optiku. Uložte ji na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Kroužky a jejich součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se recyklovat nebo znovu používat poškozené součásti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti nebo používání produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace a doporučení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz