

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 34MM HIGH (.525") QD RINGS BLACK

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Kroužky na puškohled](#)

Silné, zcela ocelové s nastavitelnými páčkami; Hodí se na základny typu Weaver

Maxima Quick Detach Rings jsou nejodolnější a nejuniverzálnější systém rychlého odpojení montáže na trhu. Každý kroužek je precizně CNC obráběn z technologie sinterované oceli, což je proces, který umožňuje tvarování složitých ocelových částí a jejich následné vypálení – čímž se zachovávají pevnostní vlastnosti oceli a zároveň se přidává potřebná tvárnost, kterou montáže puškohledů vyžadují pro dokonalý kontakt kolem obvodu puškohledu. Kroužky Maxima QD disponují jedinečným indexovatelným systémem páčky Warne, který umožňuje uživateli odstranit optiku z pušky a poté ji znovu připevnit bez ztráty nastavení nuly, a zároveň umožňuje umístění páčky být indexováno poté, co jsou kroužky připevněny k základnám. Po utažení páček stačí vytáhnout páčku, otočit ji na požadované místo a nechat ji zapadnout na své místo. Při použití na všech ocelových základnách Warne Maxima zaručujeme přesnost do 1/1000 palce při odstraňování a opětovném připevňování optiky. Unikátní pro tento průmysl, Maxima QD má čtverový klíč pro kontrolu zpětného rázu vyrobený z nerezové oceli. To zajišťuje pozitivní kontaktní plochu pro zpětný ráz po celé šířce a hloubce slotu pro zpětný ráz v základně. Klíč pro kontrolu zpětného rázu zaručuje, že poloha kroužků se nepohne ani při silném zpětném rázu a také chrání proti otlačení nebo deformaci při montáži na hliníkové základny. Kroužky Warne Maxima jsou navrženy tak, aby se hodily na základny Warne, stejně jako na všechny základny a lišty typu Weaver s křížovým slotem a Mil-Spec Picatinny. Nakonec jsou kroužky Maxima QD dokončeny buď odolným práškovým lakem DuPont v matné nebo lesklé černé, nebo elektroliticky niklované pro vzhled nerezové oceli. Kroužky Warne Maxima jsou poté sestaveny se 4 kvalitními Torx stylem T-15 šrouby s kapacitou pro zásuvku.



Atributy

- Název: [WARNE MFG. COMPANY 34MM HIGH \(.525"\) QD RINGS BLACK](#)
- Výrobce: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produkt č.: 947000258
- Výrob. č.: 222LM
- Finish: Matte Blue
- Height: .525"
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Size: High
- Style: Weaver-styl kroužků
- Dodací hmotnost: 0.227kg
- Výška přepravy: 23mm
- Šířka přepravy: 112mm
- Délka přepravy: 157mm
- UPC: 656813102426

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MAXIMA QUICK DETACH RINGS
- O nás

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MAXIMA QUICK DETACH RINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Maxima Quick Detach Rings od společnosti Warne MFG. Company. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní upevnění optiky na vaší pušce. Prosím, pečlivě si přečtete tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a správné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtete všechny pokyny.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty produktu v dobrém stavu a bez poškození.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo pochybností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna a není nabitá.
- Při montáži kroužků Maxima QD dbejte na správné umístění a utažení.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo opotřebované komponenty.
- Při demontáži optiky postupujte opatrně, abyste se vyhnuli poškození kroužků nebo pušky.
- Při používání kroužků na puškohledech dodržujte doporučené hodnoty pro kontrolu zpětného rázu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně Torx T15 šroubováku.
- Ujistěte se, že puška je bezpečně zajištěna a není nabitá.

2. Instalace kroužků:

- Umístěte kroužky na základny puškohledu.
- Otočte páčku kroužku do požadované polohy.
- Upevněte kroužky pomocí Torx T15 šroubů. Ujistěte se, že jsou šrouby utaženy podle doporučení výrobce.

3. Použití:

- Před každým použitím se ujistěte, že jsou kroužky správně upevněny.
- Při odstraňování optiky z pušky použijte indexovatelný systém páčky pro snadnou demontáž.
- Po opětovném připevnění optiky zkontrolujte, zda je nastavení nuly zachováno.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho odpovědně, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Tento návod byl vypracován v souladu s požadavky na bezpečnost produktů podle EU General Product Safety Regulation (GPSR). Dodržováním uvedených pokynů zajistíte bezpečné používání produktu a minimalizujete rizika.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz