

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 30MM LOW (0.25") QD RINGS BLACK

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Kroužky na puškohled](#)

Silné, zcela ocelové s nastavitelnými páčkami; Hodí se na základny typu Weaver

Maxima Quick Detach Rings jsou nejodolnější a nejuniverzálnější systém rychlého odpojení montáže na trhu. Každý kroužek je precizně CNC obráběn z technologie sinterované oceli, což je proces, který umožňuje tvarování složitých ocelových částí a jejich následné vypálení – čímž se zachovávají pevnostní vlastnosti oceli a zároveň se přidává potřebná tvárnost, kterou montáže puškohledů vyžadují pro dokonalý kontakt kolem obvodu puškohledu. Kroužky Maxima QD disponují jedinečným indexovatelným systémem páčky Warne, který umožňuje uživateli odstranit optiku z pušky a poté ji znovu připevnit bez ztráty nastavení nuly, a zároveň umožňuje umístění páčky být indexováno poté, co jsou kroužky připevněny k základnám. Po utažení páček stačí vytáhnout páčku, otočit ji na požadované místo a nechat ji zapadnout na své místo. Při použití na všech ocelových základnách Warne Maxima zaručujeme přesnost do 1/1000 palce při odstraňování a opětovném připevňování optiky. Unikátní pro tento průmysl, Maxima QD má čtverový klíč pro kontrolu zpětného rázu vyrobený z nerezové oceli. To zajišťuje pozitivní kontaktní plochu pro zpětný ráz po celé šířce a hloubce slotu pro zpětný ráz v základně. Klíč pro kontrolu zpětného rázu zaručuje, že poloha kroužků se nepohne ani při silném zpětném rázu a také chrání proti otlačení nebo deformaci při montáži na hliníkové základny. Kroužky Warne Maxima jsou navrženy tak, aby se hodily na základny Warne, stejně jako na všechny základny a lišty typu Weaver s křížovým slotem a Mil-Spec Picatinny. Nakonec jsou kroužky Maxima QD dokončeny buď odolným práškovým lakem DuPont v matné nebo lesklé černé, nebo elektroliticky niklované pro vzhled nerezové oceli. Kroužky Warne Maxima jsou poté sestaveny se 4 kvalitními Torx stylem T-15 šrouby s kapacitou pro zásuvku.



Atributy

- Název: [WARNE MFG. COMPANY 30MM LOW \(0.25"\) QD RINGS BLACK](#)
- Výrobce: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produkt č.: 947630000
- Výrob. č.: 213LM
- Finish: Matte Blue
- Height: .250"
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Size: Low
- Style: Weaver-styl kroužků
- Dodací hmotnost: 0.159kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 109mm
- Délka přepravy: 142mm
- UPC: 656813000838

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [MAXIMA QUICK DETACH RINGS Bezpečnostní pokyny](#)
- [O nás](#)

MAXIMA QUICK DETACH RINGS Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Maxima Quick Detach Rings od společnosti Warne MFG. Tento systém kroužků je navržen tak, aby poskytoval odolné a univerzální řešení pro montáž vašich optik. Tento průvodce obsahuje nezbytné bezpečnostní pokyny a nejlepší postupy, které zajistí bezpečné používání a optimální výkon produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před každým použitím zkontrolujte kroužky na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Ujistěte se, že jsou kroužky kompatibilní s vaším puškohledem a základem před instalací.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty utahovacího momentu výrobce při utahování šroubů.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Vyhněte se zneužití:** Nepoužívejte kroužky k jinému účelu než k montáži optiky.
- **Řízení zpětného rázu:** Ujistěte se, že klíč pro kontrolu zpětného rázu je správně zapojen, aby se zabránilo pohybu během výstřelu.
- **Udržení nuly:** Při odpojování a opětovném připojování optiky ověřte, že je nula udržována před použitím.
- **Správné uchycení:** Ujistěte se, že kroužky pevně sedí na základně a kolem puškohledu, aby se předešlo jakýmkoli nehodám.
- **Opatrnost s materiálem:** Kroužky jsou vyrobeny z oceli a mohou mít ostré hrany. Zacházejte s nimi opatrně, abyste předešli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Zkontrolujte kompatibilitu:

- Ověřte, že Maxima Quick Detach Rings jsou kompatibilní s vaším puškohledem a základem.

2. Kroky instalace:

- Umístěte kroužky na trubku puškohledu.
- Zarovnejte kroužky se základnou pro montáž.
- Použijte šrouby Torx stylu T15 k upevnění kroužků na základnu.
- Utáhněte šrouby podle doporučených hodnot utahovacího momentu výrobce, aby bylo zajištěno pevné uchycení.

3. Nastavení páčky:

- Po upevnění kroužků vytáhněte páčku.
- Otočte páčku do požadované polohy.
- Uvolněte páčku, aby se zacvakla na své místo.

4. Připojení optiky:

- Chcete-li optiku odpojit, vytáhněte páčku a otočte ji, aby se uvolnila.
- Při opětovném připojování se ujistěte, že jsou kroužky správně zarovnané a páčka je zapojena.

5. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci potvrďte, že je puškohled vyrovnaný a pevně namontovaný.
- Otestujte nulu tím, že vystřelíte několik ran a provedete potřebné úpravy.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo výkonu produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené při zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali Maxima Quick Detach Rings. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz