

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT / ST

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5–25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3–1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0–2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT / ST](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015826
- Výrob. č.: 689-911-972-94-67
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- EAN: 4060537065299

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému použití puškohledu 5-25x56 PM II](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému použití puškohledu 5-25x56 PM II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt and Bender. Tento produkt je navržen pro dlouhodobé a přesné použití v náročných podmínkách. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl puškohled používán pouze osobami, které mají odpovídající znalosti a zkušenosti s optickými zařízeními.
- Při používání puškohledu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání optiky.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně namontován a upevněn, aby se předešlo nehodám.
- Uchovávejte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození nebo opotřebení a v případě potřeby jej neprodleně nechte opravit.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím puškohledu se ujistěte, že je objektiv čistý a bez škrábanců.
- Nikdy nesměřujte puškohled na lidi nebo zvířata.
- Při manipulaci s puškohledem se vyvarujte jakýchkoli nárazů nebo pádů.
- Při nastavování a používání turrets (otočných knoflíků) dbejte na to, abyste nezapomněli na přesnost nastavení.
- Při používání puškohledu v extrémních povětrnostních podmínkách (např. silný déšť, sníh) zkontrolujte, zda je puškohled správně utěsněn.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž puškohledu:

- Ujistěte se, že máte správné montážní příslušenství pro puškohled s průměrem hlavního tubusu 34 mm.
- Pečlivě umístěte puškohled na montážní základnu a utáhněte šrouby podle pokynů výrobce montáže.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte puškohled na požadovanou vzdálenost a ujistěte se, že je reticle (kříž) v první ohniskové rovině správně zarovnaný.
- Použijte parallax adjustment (nastavení paralaxy) pro dosažení maximální přesnosti.

3. Používání puškohledu:

- Při střelbě dodržujte bezpečnostní pravidla a pravidelně kontrolujte nastavení puškohledu.
- V případě potřeby proveďte úpravy na turrets pro větrné podmínky a vzdálenost.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte puškohled do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné podpory ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Tento návod je v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Ujistěte se, že dodržujete všechny pokyny a doporučení pro zajištění bezpečného a efektivního používání puškohledu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz