

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015834
- Výrob. č.: 689-911-972-L8-I6
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537033571

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 5-25x56 PM II](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání puškohledu 5-25x56 PM II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost při použití v různých podmínkách. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto zařízení, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a varováním.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo abnormality, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.
- Při používání puškohledu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání optických zařízení a střelných zbraní.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavování puškohledu se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna a odjištěna.
- Nikdy neukazujte puškohled na lidi nebo domácí zvířata.
- Používejte puškohled pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Při úpravách a manipulaci s puškohledem noste ochranné brýle.
- Při používání puškohledu v deštivém nebo vlhkém prostředí se ujistěte, že je správně utěsněn a chráněn.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte čistou pracovní plochu a potřebné nářadí.
- Připevněte puškohled na montážní základnu podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně upevněn a stabilní.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte požadovanou vzdálenost a zvětšení pomocí ovládacích prvků na puškohledu.
- Upravte paralaxu podle vzdálenosti cíle pro optimální ostrost obrazu.
- Zkontrolujte zorné pole a ujistěte se, že je obraz jasný a bez zkreslení.

3. Údržba a čištění:

- Pravidelně čistěte čočky puškohledu jemným hadříkem a speciálním čisticím prostředkem na optiku.
- Udržujte puškohled v suchu a chraňte ho před extrémními teplotami a vlhkostí.
- Při skladování puškohledu používejte ochranný obal.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte puškohled do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte otázky nebo potřebujete další informace k bezpečnosti produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně sériového čísla a data zakoupení.

Tento návod byl připraven v souladu s nařízeními Evropské unie o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Ujišťujeme vás, že jsme se snažili vyhovět všem relevantním aspektům a zajistit tak vaši bezpečnost a spokojenost s naším produktem.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz