

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015852
- Výrob. č.: 689-945-812-G9-E9
- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065749

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 5-25x56 PM II](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání puškohledu 5-25x56 PM II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto zařízení, prosím, přečtěte si následující pokyny a dodržujte je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že puškohled používáte v souladu s návodem k použití a bezpečnostními pokyny.
- Před použitím zařízení si důkladně prostudujte všechny části tohoto návodu.
- Uchovávejte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte zařízení na známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte puškohled používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Při manipulaci s puškohledem se vyhněte jakémukoli kontaktu s očima, abyste se vyhnuli zranění.
- Při zaměřování se ujistěte, že je puškohled stabilní a správně upevněný na zbrani.
- Nepoužívejte puškohled v extrémních povětrnostních podmínkách, pokud to není výslovně povoleno.
- Při nastavení a používání turrets dbejte na to, abyste dodržovali doporučené klikací hodnoty.
- Nezapomeňte na správnou údržbu a čištění puškohledu, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Upevněte puškohled na zbraň pomocí montážních kroužků, které odpovídají průměru hlavního tubusu (34 mm).
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně zarovnaný a pevně uchycen.

2. Nastavení:

- Otočte turrets pro nastavení výšky a větru podle potřeby. Dodržujte klikací hodnoty (0,1 mrad).
- Ujistěte se, že je puškohled nastaven na požadovanou vzdálenost a jasnost.

3. Používání:

- Při zaměřování se ujistěte, že máte stabilní postoj a dobrý výhled.
- Používejte puškohled pouze na určené vzdálenosti (10 m až nekonečno).
- Sledujte okolí a ujistěte se, že se nikdo nenachází v oblasti výstřelu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nenechávejte puškohled na místech, kde by mohl představovat riziko pro ostatní.
- Zvažte možnost vrátit puškohled výrobci nebo prodejci v případě, že je poškozený nebo nefunkční.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřeby další pomoci se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 5–25x56 PM II. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho zařízení.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz