

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015856
- Výrob. č.: 689-945-812-G8-E8
- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065671

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod na bezpečné používání optiky 5-25x56 PM II
- O nás

Návod na bezpečné používání optiky 5-25x56 PM II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen pro dlouhé vzdálenosti a nabízí vynikající kvalitu obrazu a spolehlivost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosíme, přečtete si následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl puškohled používán pouze osobami, které jsou obeznámeny s jeho funkcemi a bezpečnostními opatřeními.
- Uchovávejte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození a opotřebení.
- Při používání puškohledu dodržujte veškeré místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a optiky.
- V případě, že puškohled vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím puškohledu se ujistěte, že je správně namontován a upevněn na zbraní.
- Nikdy nesměřujte puškohled na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při používání puškohledu se vyvarujte pohybu v blízkosti okrajů a strmých svahů.
- Při zaměřování se ujistěte, že máte stabilní postoj a že je zbraň v bezpečné poloze.
- Udržujte puškohled čistý a suchý, aby se zajistila maximální viditelnost a výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž puškohledu:

- Ujistěte se, že máte správné montážní příslušenství.
- Připevněte puškohled k hlavní zbraně podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění pevně utaženy.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte dioptrickou korekci podle vašich potřeb.
- Upravte výšku a boční nastavení podle pokynů výrobce.
- Otestujte puškohled na střelnici a proveďte další úpravy podle potřeby.

3. Použití puškohledu:

- Při zaměřování na cíl se ujistěte, že je puškohled správně zaostřen.
- Používejte retikulu k určení vzdálenosti a nastavení výšky a bočního úhlu.
- Sledujte okolí a buďte si vědomi všech potenciálních nebezpečí.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci elektronického odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 5–25x56 PM II. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz