

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015858
- Výrob. č.: 163-911-642-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065848

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod na bezpečné používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance
- O nás

Návod na bezpečné používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Je určen pro profesionály, soutěžní střelce a lovce, kteří hledají optickou přesnost a mechanickou integritu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl puškohled používán pouze osobami, které mají odpovídající znalosti a zkušenosti se střelbou.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod a dodatečné pokyny výrobce.
- Nikdy nenechávejte puškohled bez dozoru, zejména v přítomnosti dětí.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte puškohled a jeho příslušenství na poškození.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poškození nebo abnormální chování, přestaňte puškohled používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškohledem dodržujte základní pravidla bezpečné střelby.
- Nikdy nesměřujte puškohled na nic, co nechcete zasáhnout.
- Před použitím puškohledu se ujistěte, že je zbraň bezpečná a že je zajištěna.
- Používejte puškohled pouze v souladu s jeho určením a doporučeným způsobem.
- Nenechávejte puškohled vystavený extrémním teplotám, vlhkosti nebo chemickým látkám, které by mohly poškodit optiku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci.
- Umístěte puškohled na montážní základnu zbraně a zajistěte ho podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, že je puškohled pevně a bezpečně připevněn.

2. Používání puškohledu:

- Nastavte požadovanou úroveň zvětšení pomocí ovládacího mechanismu.
- Upravte ostření podle vzdálenosti k cíli.
- V případě potřeby aktivujte osvětlený retikul a nastavte jas podle okolních podmínek.
- Před střelbou se ujistěte, že máte správné nastavení pro výšku a větrné korekce.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho příslušenství likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozen a nelze ho opravit, zvažte jeho ekologickou likvidaci nebo recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití puškohledu 6-36x56 PM II High Performance se obraťte na příslušné odborníky nebo autorizované servisní středisko.

Dodržování těchto pokynů vám pomůže zajistit bezpečné a efektivní používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance. V případě jakýchkoli pochybností nebo problémů neváhejte vyhledat odbornou pomoc.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz