

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015862
- Výrob. č.: 163-911-422-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065855

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt and Bender. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy optického výkonu a mechanické integrity. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání, připravili jsme tento návod, který obsahuje důležité informace o bezpečnosti a používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že puškohled je používán pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není puškohled poškozen.
- Uchovávejte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání puškohledu se vyvarujte jakýchkoli situací, které by mohly vést k úrazu nebo poškození majetku.
- V případě jakýchkoliv nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je puškohled správně namontován na zbraní.
- Používejte puškohled pouze s kompatibilními zbraněmi.
- Při nastavování a používání puškohledu noste ochranné brýle.
- Nepoužívejte puškohled v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci se střelnými zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro montáž puškohledu.
- Připevněte puškohled k hlavní zbraně pomocí montážních kroužků a šroubů.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně namontován a nehybný.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte ostření puškohledu podle vašich potřeb.
- Použijte klikací hodnoty pro přesné nastavení výšky a větru.
- Otestujte puškohled na střelnici, abyste zajistili správné nastavení.

3. Použití puškohledu:

- Při střelbě vždy dodržujte bezpečnostní pravidla.
- Ujistěte se, že máte jasný výhled na cíl.
- Při použití puškohledu ve vyšších zvětšeních věnujte pozornost stabilitě zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu se ujistěte, že je zcela nefunkční.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektronického odpadu a nebezpečných materiálů.
- Pokud je puškohled poškozen, obraťte se na odborníka pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy či obavy týkající se bezpečnosti a používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance se obraťte na kvalifikovaného odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s Evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by vám poskytnout potřebné informace pro bezpečné používání vašeho puškohledu. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz