

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015864
- Výrob. č.: 163-911-552-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537066708

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny k bezpečnosti produktu pro 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Pokyny k bezpečnosti produktu pro 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt byl navržen s ohledem na vysoký výkon a spolehlivost při střelbě na střední a dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny k bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte puškohled pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby byl puškohled používán pouze osobami, které mají odpovídající znalosti a zkušenosti se střelbou.
- Uchovávejte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání puškohledu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte puškohled, zda není poškozený nebo znečištěný.
- Nikdy nesměřujte puškohled na nic, co nechcete střelit.
- Ujistěte se, že je puškohled správně namontován a pevně uchycen na zbrani.
- Při přestavování nebo úpravách puškohledu vždy dodržujte pokyny výrobce.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě, abyste ochránili svůj zrak a sluch.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 - Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
 - Pevně připevněte puškohled k hlavní zbraně pomocí montážních kroužků, které jsou kompatibilní s 34 mm hlavním tubusem.
 - Zkontrolujte, zda je puškohled správně vyrovnaný a zaměřen.
- **Používání:**
 - Nastavte požadovanou úroveň zvětšení otáčením objektivu.
 - Před střelbou si nastavte výšku a větrání pomocí turret systému.
 - Udržujte puškohled čistý a chráněný před vlhkostí a prachem.
 - Při používání puškohledu na delší vzdálenosti se ujistěte, že máte správné nastavení pro paralaxu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozen nebo nefunkční, obraťte se na autorizovaný servis pro ekologickou likvidaci.
- Nepokoušejte se likvidovat puškohled sami, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti výrobku nebo potřebné podpory se obraťte na místního prodejce nebo autorizovaný servis. V případě nebezpečných produktů nebo nehody informujte příslušné úřady.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám mnoho úspěchů při střelbě.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz