

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015865
- Výrob. č.: 163-911-642-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065886

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 6–36x56 PM II High Performance
- O nás

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající optickou kvalitu a přesnost pro střední až extrémně dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně namontován a zajištěn před každým použitím.
- Nikdy nepoužívejte puškohled, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Používejte puškohled pouze pro zamýšlené účely a v souladu s místními zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškohledem se vyvarujte přímého pohledu do slunce, což může způsobit poškození zraku.
- Ujistěte se, že puškohled je správně nastaven na vaše požadavky a podmínky střelby.
- Při používání puškohledu v terénu dbejte na stabilní a bezpečnou polohu.
- Vždy mějte na paměti bezpečnostní pokyny pro střelbu a manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Montáž puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné montážní díly.
- Připojte puškohled k hlavní zbraně pomocí montážních kroužků, které jsou kompatibilní s průměrem hlavní trubice (34 mm).
- Ujistěte se, že je puškohled pevně zajištěn a nehybný.

2. Nastavení puškohledu:

- Před prvním použitím nastavte ostření a výšku zorného pole podle vašich potřeb.
- Zkontrolujte, zda je reticle správně zarovnaný a že máte dostatečný eye relief (přibližně 90 mm).

3. Použití puškohledu:

- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj.
- Použijte správné nastavení zvětšení (6-36x) podle vzdálenosti cíle.
- Využijte FFP reticle pro přesné měření vzdálenosti a korekci.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nevkládejte puškohled do běžného odpadu; zjistěte, zda existují speciální zařízení pro recyklaci elektroniky a optiky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na místní prodejce nebo výrobce. V případě potřeby se informujte o případných bezpečnostních upozorněních a aktualizacích produktů prostřednictvím oficiálních kanálů.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám mnoho úspěchů při používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz