

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015866
- Výrob. č.: 163-911-602-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537069259

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali optiku 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň výkonu a přesnosti při střelbě na střední a extrémní vzdálenosti. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, přečtěte si tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte optiku pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je optika správně namontována a zajištěna před každým použitím.
- Udržujte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání optiky dodržujte všechny platné zákony a předpisy o střelbě.
- Informujte se o bezpečnostních opatřeních a doporučeních pro použití střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím optiky se ujistěte, že je čistá a bez prachu nebo nečistot.
- Při nastavení optiky vždy používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte zásady bezpečné manipulace se střelnými zbraněmi.
- Nezaměřujte optiku na nic, co nechcete zasáhnout, a ujistěte se, že je vaše okolí bezpečné.
- Při používání optiky v terénu buďte opatrní na povětrnostní podmínky, které mohou ovlivnit viditelnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci optiky.
- Připevněte optiku k puškohledu pomocí montážních kroužků, které jsou kompatibilní s 34 mm hlavním tubusem.
- Zkontrolujte, zda je optika pevně uchycena a správně zarovnána.

2. Nastavení:

- Nastavte požadované zvětšení pomocí ovládacího mechanismu.
- Upravte paralaxu podle vzdálenosti cíle, pokud je to nutné.
- Zkontrolujte a nastavte výšku a stranové korekce pomocí turret systému.

3. Použití:

- Při pohledu skrze optiku se ujistěte, že máte správnou polohu očí a dodržujte doporučenou vzdálenost od okuláru.
- Používejte reticle pro přesné zaměření a odhady vzdálenosti.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní oporu a dodržujte správnou techniku.

Pokyny pro likvidaci

- Optiku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte optiku do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte, zda existují speciální programy pro recyklaci optiky nebo elektroniky ve vašem okolí.

Kontakt pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné pomoci se obraťte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz