

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015867
- Výrob. č.: 163-911-862-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537069266

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnost uživatelů](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečnost uživatelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu, specifických bezpečnostních opatřeních a pokynech pro instalaci a používání. Důkladně si prosím přečtete všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny a varování.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození a opotřebení.
- Nepoužívejte puškohled, pokud vykazuje jakékoli známky poškození.
- Udržujte puškohled v suchu a chráněný před extrémními teplotami a vlhkostí.
- Dbejte na to, aby se puškohled nedostal do kontaktu s chemikáliemi, které by mohly poškodit optické prvky.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškohledem se vyhněte nárazům a pádům.
- Používejte puškohled pouze v souladu s jeho určením a podle pokynů výrobce.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní opatření při střelbě, včetně nošení ochrany zraku a sluchu.
- Při nastavování nebo úpravách puškohledu se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna.
- Neprovádějte úpravy nebo opravy puškohledu, pokud nejste kvalifikovaní k provedení těchto činností.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte vhodné montážní příslušenství pro váš typ zbraně.
- Připevněte puškohled na zbraň pomocí montážních kroužků, které odpovídají průměru hlavního tubusu (34 mm).
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně a bezpečně namontován.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte puškohled na požadovanou vzdálenost a úroveň zvětšení (6-36x).
- Upravte retikulu podle potřeby pro přesné zaměření.
- Zkontrolujte a nastavte výšku a stranové korekce pomocí turret systému.

3. Používání puškohledu:

- Před použitím zkontrolujte, zda je puškohled čistý a bez prachu.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správné držení a stabilní postoj.
- Dodržujte bezpečnostní opatření a pravidla střelby během celého procesu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o likvidaci elektronického odpadu.
- Pokud je puškohled poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho předání na specializované místo pro sběr odpadu.
- Nikdy nevyhazujte puškohled do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a všechny relevantní informace o zakoupeném produktu.

Děkujeme, že se staráte o svou bezpečnost a bezpečnost ostatních. Vaše spokojenost a bezpečnost jsou pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz