

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015868
- Výrob. č.: 163-911-432-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537069716

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento návod obsahuje důležité informace k zajištění bezpečného a správného používání výrobku v souladu s evropskými bezpečnostními standardy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání optiky a střelných zbraní.
- V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím optiky se ujistěte, že je správně namontována na pušce.
- Používejte optiku pouze za podmínek, které odpovídají jejím technickým specifikacím.
- Nezapojujte optiku do elektrických obvodů, pokud není určena pro elektrické použití.
- Při manipulaci s optikou se vyvarujte nárazům a pádům, které by mohly poškodit zařízení.
- Při používání optiky v terénu buďte opatrní, abyste nezranili sebe nebo ostatní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Připevněte optiku k pušce pomocí montážních kroužků a šroubů podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je optika pevně a bezpečně uchycena.

2. Nastavení:

- Nastavte optiku na požadovanou vzdálenost a zvětšení podle vašich potřeb.
- Ujistěte se, že je retikulum správně zarovnáno s cílem.

3. Použití:

- Při pohledu skrze optiku se ujistěte, že máte správnou pozici a vzdálenost od oka.
- Věnujte pozornost okolnímu prostředí a dbejte na bezpečnost při střelbě.

Pokyny pro likvidaci

- Optiku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte optiku do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro elektroniku a optické zařízení.
- Před likvidací odstraňte všechny baterie, pokud jsou součástí optiky.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné pomoci se obraťte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

Tento návod byl vypracován v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání optiky 6-36x56 PM II High Performance. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz