

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015870
- Výrob. č.: 163-911-532-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537069952

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení puškohledu 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento dokument obsahuje důležité pokyny pro bezpečné používání, instalaci a likvidaci výrobku, které vám pomohou zajistit bezpečnost a maximální výkon vašeho puškohledu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že puškohled je používán pouze pro zamýšlené účely.
- Zabraňte kontaktu s vodou a vlhkostí, aby nedošlo k poškození optiky.
- Uchovávejte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání puškohledu dodržujte bezpečnostní opatření při manipulaci se zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puškohled správně namontován a zajištěn.
- Při nastavování puškohledu se ujistěte, že je zbraň bezpečně odjištěna a je zaměřena na bezpečné místo.
- Používejte ochranné brýle, abyste chránili oči před případnými úlomky nebo odrazy.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo opravy puškohledu sami, pokud nejste kvalifikovaný technik.
- Při používání puškohledu v terénu buďte obezřetní a respektujte okolní prostředí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a montážní příslušenství.
- Namontujte puškohled na zbraň pomocí montážních kroužků, které odpovídají průměru hlavního tubusu (34 mm).
- Ujistěte se, že puškohled je umístěn v úrovni očí pro pohodlné zaměřování.
- Pevně utáhněte montážní šrouby, aby se předešlo pohybu puškohledu během střelby.

2. Použití puškohledu:

- Před použitím nastavte požadovanou zvětšení (6-36x) podle potřeby.
- Zkontrolujte ostrost obrazu a upravte paralaxu podle vzdálenosti cíle.
- Použijte první ohniskovou rovinu (FFP) pro přesné měření a zásahy.
- V případě potřeby aktivujte osvětlení retikulu pro lepší viditelnost za špatných světelných podmínek.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatří do běžného odpadu; zvažte recyklaci nebo odbornou likvidaci.
- Před likvidací odpojte všechny elektronické součásti a baterie.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo

výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace.

Závěr

Dodržování těchto pokynů vám pomůže zajistit bezpečné a efektivní používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že si užijete vynikající výkon a kvalitu, které tento produkt nabízí.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz