

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015872
- Výrob. č.: 163-911-642-M3-I6

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065923

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy výkonu a kvality. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon výrobku, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Před použitím si ověřte, že puškohled je správně namontován a nastaven.
- Zkontrolujte, zda není puškohled poškozený. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte jej.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání puškohledu dodržujte veškeré platné zákony a předpisy týkající se střelby a používání optických zařízení.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím se ujistěte, že je puškohled čistý a bez prachu nebo nečistot, které by mohly ovlivnit viditelnost.
- Používejte puškohled pouze k zamýšlenému účelu, tedy k optickému zaměřování na cíle.
- Při manipulaci s puškohledem se vyhněte nárazům a pádům, které by mohly způsobit poškození.
- Při výběru místa pro střelbu se ujistěte, že je bezpečné a že se vyhnete jakýmkoli nebezpečným oblastem.
- Nikdy nesměřujte puškohled na osoby nebo zvířata.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Před montáží puškohledu na zbraň se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Pomocí montážních kroužků připevněte puškohled na hlavňovou lištu zbraně.
- Ujistěte se, že je puškohled pevně a stabilně namontován.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně vyrovnan s optickým osou zbraně.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte požadovanou úroveň zvětšení pomocí ovládacího prvku zvětšení.
- Upravte ostrost obrazu podle potřeby.
- Použijte turret systém pro jemné nastavení výšky a větru.

3. Použití puškohledu:

- Při používání puškohledu se ujistěte, že máte dostatečný prostor pro pohodlné sledování cíle.
- Sledujte cíl a použijte reticle k určení vzdálenosti a potřebných korekcí.
- Udržujte oči na puškohledu a pravidelně kontrolujte okolí.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je puškohled poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho předání odborníkům na likvidaci

elektronického odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo autorizovaný servis. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 6-36x56 PM II High Performance. Doufáme, že vám poskytne vynikající výkon a spolehlivost při vašem střeleckém zážitku.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz