

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015874
- Výrob. č.: 163-911-862-M3-I6

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537069303

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro puškohled 6–36x56 PM II High Performance
- O nás

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro puškohled 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen pro profesionální střelce, soutěžní střelce a lovce, kteří hledají špičkovou optickou kvalitu a flexibilitu. Je důležité, abyste se s tímto návodem seznámili, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si důkladně přečtěte tento návod.
- Uchovávejte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte puškohled pouze k určenému účelu.
- Při používání puškohledu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a lovu.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození a opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nikdy nesměřujte puškohled na osoby nebo zvířata, pokud nemáte v úmyslu střílet.
- Před každým použitím se ujistěte, že je puškohled správně namontován na zbraň.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a správné úchopy.
- Dodržujte doporučené vzdálenosti pro bezpečné střílení a pozorování.
- V případě jakéhokoli poškození puškohledu přestaňte okamžitě používat a nechte jej zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž puškohledu

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné montážní komponenty.
- Upevněte puškohled na zbraň pomocí montážních kroužků a šroubů podle pokynů výrobce zbraně.
- Ujistěte se, že je puškohled pevně a bezpečně namontován.

2. Nastavení puškohledu

- Nastavte dioptrickou korekci podle vašich potřeb.
- Před použitím proveďte testovací střelbu, abyste ověřili přesnost a nastavení.

3. Používání puškohledu

- Při používání puškohledu se ujistěte, že máte správné úhly pohledu a že reticle je jasně viditelný.
- Používejte funkce puškohledu, jako je LPI systém, pro lepší zaměřování.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte puškohled do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- V případě poškozeného puškohledu se obraťte na odborníka pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní autorizovaný servis nebo prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 6-36x56 PM II High Performance. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz