

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015878
- Výrob. č.: 163-911-642-I6-H6

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065961

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt and Bender. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda je puškohled správně namontován a nastaven.
- Nikdy se nedívejte přímo do zdrojů intenzivního světla skrze puškohled.
- Při manipulaci s puškohledem dodržujte bezpečnostní opatření a zvyky při zacházení se střelnými zbraněmi.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na známky poškození nebo opotřebení.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puškohled správně upevněn na zbrani.
- Používejte puškohled pouze s doporučenými střelnými zbraněmi a municí.
- Při změně nastavení věnovat pozornost klikacím hodnotám (0.1 mrad) a ujistěte se, že jsou správně nastaveny.
- Při používání puškohledu v extrémních povětrnostních podmínkách (např. silný déšť, sníh) zajistěte dodatečnou ochranu.
- Udržujte puškohled čistý a bez prachu, aby se zajistila optimální viditelnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací si přečtěte pokyny výrobce pro montáž.
- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje (např. šroubovák, klíč).
- Pečlivě připevněte puškohled k hlavní zbraně a zajistěte, aby byl pevně uchycen.
- Zkontrolujte, zda je puškohled v rovině a správně zarovnaný.

2. Používání:

- Nastavte požadovanou úroveň zvětšení (6-36x) podle potřeby.
- Před zaměřením se ujistěte, že je puškohled čistý a bez prachu.
- Při zaměřování na cíl se ujistěte, že je puškohled bezpečně držen a stabilní.
- Po použití puškohled důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu se řiďte místními předpisy a zákony o odpadech.
- Zvažte ekologické možnosti likvidace, jako je recyklace.
- Nikdy nevyhazujte puškohled do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo v případě dotazů se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz