

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance

LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015879
- Výrob. č.: 163-911-602-I6-H6

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537069334

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt and Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a optickou kvalitu pro vážné střelce. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosíme, abyste si pozorně přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si důkladně prostudujte všechny pokyny a bezpečnostní pokyny.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně nainstalován a zajištěn před každým použitím.
- Vyvarujte se používání puškohledu v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poškození nebo abnormální chování puškohledu, přestaňte ho používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškohledem vždy používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle.
- Nikdy nesměřujte puškohled na nic, co nechcete zasáhnout.
- Ujistěte se, že je puškohled správně nastaven na požadovanou vzdálenost a úhel před každým výstřelem.
- Při používání puškohledu zkontrolujte, zda je veškeré příslušenství správně upevněno a funkční.
- Před a po použití puškohledu jej důkladně vyčistěte a udržujte v dobrém stavu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství pro instalaci.
- Pripevněte puškohled na zbraň podle pokynů výrobce zbraně.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně uchycen a zda se pohybuje hladce.
- Nastavte puškohled na požadovanou vzdálenost a úhel.

2. Používání puškohledu:

- Před použitím nastavte dioptrickou korekci podle vašich potřeb.
- Použijte správné nastavení zvětšení podle situace (6-36x).
- Při střelbě dbejte na polohu těla a stabilitu.
- Sledujte terč v hledáčku a proveďte potřebné úpravy pro přesné zaměření.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci elektronického odpadu.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti puškohledu bezpečně zlikvidovány, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu a jeho použití se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontaktní informace pro rychlé dotazy a podporu.

Tento dokument je navržen tak, aby vyhovoval požadavkům na bezpečnost produktů podle nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání vašeho puškohledu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz