

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance

LPI MSR2 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015880
- Výrob. č.: 163-911-862-I6-H6

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537069341

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance
- O nás

Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt byl navržen s důrazem na vysoký výkon a přesnost pro střelbu na střední a dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že je puškohled správně namontován a zajištěn na zbraní.
- Nikdy nesměřujte puškohled na nic, co nechcete zasáhnout.
- Zajišťujte, aby byl puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte puškohled a jeho montáž na přítomnost opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo podezření na závadu přestaňte produkt používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte puškohled pouze v souladu s jeho určením.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Ujistěte se, že máte správné nastavení pro požadovanou vzdálenost a podmínky střelby.
- Při používání optiky v extrémních podmínkách (např. silný déšť, sníh) zajistěte, aby byl puškohled chráněn před vlhkostí a nečistotami.
- Při nastavování a používání optiky se vyhněte prudkým pohybům, které by mohly způsobit ztrátu rovnováhy nebo zaměření.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte potřebné nářadí a montážní příslušenství.
- Připevněte puškohled k hlavní zbraně pomocí montážních kroužků, které odpovídají průměru hlavního tubusu (34 mm).
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně a bezpečně namontován.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte výšku a stranové ovládání podle potřeby pomocí jemných kliknutí (0.1 mrad).
- Před prvním použitím proveďte zkoušku zaměření na cílový objekt.

3. Použití puškohledu:

- Při střelbě dbejte na správnou polohu a stabilitu.
- Používejte optiku podle doporučených magnifikačních úrovní pro dosažení optimálního výkonu.
- Sledujte okolí a buďte si vědomi všech potenciálních rizik.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a ekologických normách.
- Zajistěte, aby byly všechny elektrické a elektronické součásti řádně zpracovány v souladu s předpisy o elektronickém odpadu.

Informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a jeho sériovém čísle.

Tento návod byl vypracován v souladu s evropskými předpisy o bezpečnosti výrobků a měl by vám poskytnout potřebné informace pro bezpečné a efektivní používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance. Děkujeme, že jste si vybrali naši značku a přejeme vám úspěšné a bezpečné střelby!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz