

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015889
- Výrob. č.: 163-911-602-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537069235

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon při středně dlouhých a extrémně dlouhých střeleckých vzdálenostech. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtete následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se seznámete s jeho funkcemi a pokyny.
- Vždy používejte optiku v souladu s jejím určením.
- Dbejte na to, aby optika byla uložena na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí.
- Při používání optiky dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo abnormality, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s optikou se ujistěte, že je vypnutá a bezpečně uložena.
- Vyvarujte se používání optiky v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit její výkon.
- Při nastavení optiky se ujistěte, že je umístěna na stabilní a bezpečné ploše.
- Při použití optiky se vyhněte jakémukoli zranění tím, že budete dodržovat bezpečnostní vzdálenosti od ostatních osob.
- Dbejte na to, abyste měli správné vybavení pro údržbu a čištění optiky, abyste předešli poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před instalací optiky se ujistěte, že máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Nainstalujte optiku na pušku podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je optika správně upevněna a zajištěna, aby nedošlo k jejímu uvolnění během používání.
- Před prvním použitím proveďte kalibraci optiky podle pokynů výrobce.
- Při používání optiky dodržujte doporučené úhly a vzdálenosti pro optimální viditelnost a přesnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dbejte na místní předpisy a zákony týkající se ekologické likvidace elektroniky a optických zařízení.
- Nikdy nevyhazujte optiku do běžného odpadu. Místo toho ji odevzdejte na určeném sběrném místě nebo do specializovaného recyklačního zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce pro podporu a informace o produktu.

Děkujeme, že jste se rozhodli pro optiku 6-36x56 PM II High Performance. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že budete s naším produktem spokojeni.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz