

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015895
- Výrob. č.: 163-911-642-M2-I5

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065909

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod na bezpečnost používání pro 6-36x56 PM II High Performance
- O nás

Návod na bezpečnost používání pro 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt and Bender. Tento produkt je navržen pro seriózní střelce, kteří hledají optiku s vysokým výkonem pro střední a extrémně dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že puškohled je správně namontován a zabezpečen na vaší zbraní.
- Nikdy se nedívejte přímo do slunce nebo na intenzivní světelné zdroje skrze puškohled, může to poškodit váš zrak.
- Uchovávejte puškohled mimo dosah dětí a zvířat.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puškohled správně upevněn.
- Používejte puškohled pouze pro zamýšlené účely, tedy pro střelbu na cíle.
- Při používání puškohledu se ujistěte, že máte dostatečný prostor kolem sebe a že se nacházíte na bezpečném místě.
- Zajistěte, aby byl puškohled používán pouze osobami, které mají potřebné znalosti a dovednosti pro bezpečné ovládání zbraně.
- Při přenášení puškohledu používejte ochranný obal, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž puškohledu:

- Ujistěte se, že máte správné montážní příslušenství.
- Nasadte puškohled na hlavní trubku zbraně a utáhněte jej podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled v rovině a správně zarovnaný.

2. Nastavení:

- Nastavte požadovanou vzdálenost a zvětšení před zahájením střelby.
- Ujistěte se, že retikulární systém je správně nastaven pro první ohniskovou rovinu (FFP).

3. Údržba:

- Pravidelně čistěte čočky puškohledu měkkým hadříkem a čisticím prostředkem určeným pro optiku.
- Udržujte puškohled v suchu a chraňte jej před extrémními teplotami a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektronických a optických zařízení.

- Pokud je puškohled poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo produktu a všechny relevantní informace o zakoupení.

Děkujeme vám za dodržování těchto bezpečnostních pokynů. Věříme, že vám puškohled 6-36x56 PM II High Performance poskytne vynikající výkon a spokojenost při používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz