

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015898
- Výrob. č.: 163-911-432-M2-I5

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537069723

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě výrobku. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby výrobek byl používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda nejsou přítomny viditelné poškození nebo vady.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze v souladu s pokyny výrobce.
- V případě nebezpečné situace okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je optika správně upevněna na zbraní.
- Nepoužívejte optiku v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit její funkčnost.
- Při manipulaci s optikou dbejte na to, abyste se vyhnuli nárazům a pádům.
- Při používání optiky dodržujte bezpečnostní opatření spojená s používáním střelných zbraní.
- Pokud je optika poškozena, neprovádějte opravy sami. Nechte ji zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák, klíč).
- Umístěte optiku na montážní základnu a zajistěte ji pomocí montážních šroubů.
- Ujistěte se, že je optika pevně uchycena a nehybná.
- Zkontrolujte, zda je optika správně vyrovnána s hlavní zbraně.

2. Používání:

- Nastavte požadované zvětšení pomocí ovládacího mechanismu.
- Před střelbou se ujistěte, že máte správné zaměření na cíl.
- Udržujte obě oči otevřená pro lepší situational awareness.
- Po použití optiku důkladně vyčistěte a uchovávejte na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Optiku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny elektrické komponenty zlikvidovány bezpečně a ekologicky.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat optiku, obraťte se na místní autority nebo specializované firmy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali optiku 6-36x56 PM II High Performance. Dodržováním těchto pokynů zajistíte

bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz