

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015901
- Výrob. č.: 163-911-642-I5-H5

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065947

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod na bezpečné používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance
- O nás

Návod na bezpečné používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt byl navržen s důrazem na kvalitu a bezpečnost, aby vyhovoval potřebám profesionálních střelců a lovců. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci puškohledu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že puškohled je správně namontován a zajištěn na zbrani.
- Nikdy nepoužívejte puškohled na zbraň, která není určena pro střelbu.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Při používání puškohledu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání optiky.
- Před každým použitím zkontrolujte puškohled na poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti se zbraněmi.
- Ujistěte se, že puškohled je správně nastaven na požadovanou vzdálenost a zvětšení.
- Při používání puškohledu v terénu buďte opatrní na okolní prostředí a potenciální nebezpečí.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality v chodu puškohledu, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.
- Při používání puškohledu v noci nebo za špatných světelných podmínek buďte obzvláště opatrní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro montáž.
- Nainstalujte puškohled na zbraň pomocí montážních kroužků, které odpovídají průměru hlavního tubusu (34 mm).
- Ujistěte se, že puškohled je pevně zajištěn a nehybný.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte puškohled na požadované zvětšení (6-36x).
- Zkontrolujte ostrost obrazu a proveďte potřebné úpravy.
- Upravte paralaxu podle vzdálenosti k cíli, aby bylo zajištěno správné zaostření.

3. Používání puškohledu:

- Při střelbě mějte puškohled přiložený k oku a ujistěte se, že máte dostatečnou vzdálenost mezi okem a okulárem (přibližně 90 mm).
- Sledujte cíl pomocí puškohledu a při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj.
- Po každém použití puškohled důkladně vyčistěte a uložte na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a ekologickými normami.
- Nepokládejte puškohled do běžného odpadu.
- Pokud je puškohled poškozen, obraťte se na odborníka na správnou likvidaci.

Další podpora

Pokud potřebujete další informace nebo máte dotazy týkající se bezpečnosti a používání puškohledu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, abyste mohli získat správnou pomoc.

Tento dokument byl vytvořen s ohledem na bezpečnostní pokyny EU a je určen k zajištění bezpečného používání produktu. Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému a zodpovědnému používání optiky.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz