

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015903
- Výrob. č.: 163-911-862-I5-H5

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537069327

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci, údržbě a likvidaci produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte puškohled pouze pro zamýšlené účely.
- Zkontrolujte puškohled před každým použitím na možné poškození.
- Nikdy nepoužívejte puškohled, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání puškohledů a střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečnosti se zbraní.
- Nezaměřujte puškohled na lidi nebo zvířata, pokud nemáte v úmyslu střílet.
- Ujistěte se, že je puškohled správně namontován a zajištěn na zbraň.
- Při přechodu mezi různými magnifikačními úrovněmi buďte opatrní, abyste si udrželi kontrolu nad zbraní.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, pokud je to nutné.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte správné montážní příslušenství pro váš typ zbraně.
- Namontujte puškohled na zbraň podle pokynů výrobce montážního příslušenství.
- Zajistěte, aby puškohled byl správně vyrovnaný a pevně uchycen.

2. Používání puškohledu:

- Před použitím nastavte požadovanou úroveň zvětšení (6-36x).
- Upravte ostření podle vzdálenosti k cíli.
- V případě potřeby použijte funkci "LPI" pro lepší viditelnost a parallax.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte puškohled do běžného odpadu.
- V případě poškození nebo nefunkčnosti se obraťte na autorizované servisní středisko.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo autorizované servisní středisko. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici číslo modelu a sériové číslo produktu.

Tento návod je navržen tak, aby splňoval požadavky EU na bezpečnost výrobků a poskytoval uživatelům jasné a srozumitelné informace pro bezpečné používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance. Dodržováním

těchto pokynů přispějete k bezpečnosti svému i ostatním.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz