

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015904
- Výrob. č.: 163-945-642-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537066005

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení puškohledu 6–36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt and Bender. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání výrobku, aby se zajistilo, že váš puškohled bude používán bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl puškohled používán pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto dokumentu.
- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny instrukce a upozornění.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání optiky.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození a opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puškohled správně upevněn a zda je bez poškození.
- Nikdy nesměřujte puškohled na nic, co nechcete vystřelit.
- Při manipulaci s puškohledem dbejte na bezpečnostní opatření a nezapomeňte na bezpečnostní zásady při střelbě.
- Používejte puškohled pouze v suchých podmínkách a vyhýbejte se vystavení extrémním teplotám a vlhkosti.
- Pokud puškohled vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství pro instalaci.
- Připevněte puškohled na puškohledovou montáž podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně a bezpečně upevněn.

2. Používání puškohledu:

- Před zaměřením se ujistěte, že je puškohled správně nastaven na požadovanou vzdálenost a zvětšení.
- Použijte retikulu k určení cíle a správného zaměření.
- Při střelbě dbejte na to, abyste měli stabilní polohu a správný úchop.

3. Údržba puškohledu:

- Pravidelně čistěte objektiv a čočky puškohledu pomocí jemného hadříku a čistícího prostředku určeného pro optiku.
- Skladujte puškohled v suchém a bezpečném prostředí, aby se minimalizovalo riziko poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu dodržujte místní předpisy a zákony týkající se ekologické likvidace elektroniky a optických přístrojů.
- Pokud je puškohled poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka, jak správně a bezpečně zlikvidovat výrobek.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti a používání puškohledu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky musí mít EUbased kontakt pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 6-36x56 PM II High Performance. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz