

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015906
- Výrob. č.: 163-945-862-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537069389

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k bezpečnému použití puškohledu 6-36x56 PM II High Performance
- O nás

Návod k bezpečnému použití puškohledu 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že puškohled je správně namontován a bezpečně upevněn na zbrani.
- Při manipulaci se zbraní a puškohledem vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Zabraňte kontaktu s vodou a vlhkostí, které by mohly poškodit optiku.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavování puškohledu se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna a že je v bezpečném stavu.
- Nikdy nesměřujte puškohled na lidi nebo zvířata, pokud není zbraň připravena k výstřelu.
- Při používání puškohledu na delší vzdálenosti se ujistěte, že máte stabilní pozici a správné zaměření.
- Při používání osvětlené retikuly (LPI) dbejte na to, abyste nezapomněli vypnout osvětlení, když není potřeba, aby se šetřila energie baterie.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a montážní příslušenství.
- Připevňte puškohled na zbraň pomocí montážních kroužků, které odpovídají průměru hlavního tubusu (34 mm).
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně a bezpečně namontován.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte výšku a boční nastavení puškohledu podle vašich preferencí a požadavků na střelbu.
- Ověřte, že retikula je správně zarovnána a že je vše v souladu s vašimi potřebami.

3. Použití puškohledu:

- Při střelbě používejte obě ruce pro stabilitu a kontrolu.
- Upravte zvětšení podle vzdálenosti cíle a podmínek střelby.
- Sledujte terč a proveďte potřebné úpravy pro přesné zaměření.

Pokyny k likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Optické komponenty a elektroniku je třeba likvidovat jako nebezpečný odpad.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat puškohled, obraťte se na místní úřady nebo ekologické organizace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, doporučujeme kontaktovat autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte všechny potřebné informace o produktu k dispozici.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám úspěšné a bezpečné střelby!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz