

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance

## LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

### Key Specifications:

Magnification: 6-36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Transmission: >90%  
Click Value: ~0.1 mrad  
Length: approx. 390 mm  
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

### Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015907
- Výrob. č.: 163-945-432-G9-E9

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537069778

# Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance
- O nás

# Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny v tomto návodu.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní upozornění.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud výrobek vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte jej okamžitě používat a kontaktujte odborníka.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na opotřebení a poškození.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání optiky dodržujte bezpečnostní pokyny pro střelbu.
- Nikdy nesměřujte optiku na lidi nebo domácí zvířata, i když je zbraň vybitá.
- Při manipulaci s optikou noste ochranné brýle, abyste se chránili před možnými odrazy nebo prachem.
- Neprovádějte úpravy na optice, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
- Zajistěte, aby byly všechny montážní prvky správně upevněny a zajištěny.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro montáž optiky.
- Pečlivě připevněte optiku k puškohledu podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je optika správně zarovnaná a upevněná.

### 2. Použití:

- Před použitím optiky se ujistěte, že je čistá a bez prachu.
- Nastavte požadovanou úroveň zvětšení pomocí ovládacího mechanismu.
- Udržujte stabilní pozici při sledování cíle a střelení.
- Po použití optiku důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

## Pokyny pro likvidaci

- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu. Zkontrolujte místní předpisy pro ekologickou likvidaci elektronických zařízení.
- Pokud je výrobek poškozen, obraťte se na odborníka pro doporučení ohledně likvidace.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti výrobku, jeho používání a údržby se obraťte na místního prodejce nebo autorizovaný servis. V případě nebezpečných situací se obraťte na příslušné orgány.

Tento návod je vypracován v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by vám

pomoci zajistit bezpečné a efektivní používání optiky 6-36x56 PM II High Performance. Dbejte na bezpečnostní pokyny a pravidelně kontrolujte výrobek na opotřebení a poškození.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)