

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance

LPI GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015908
- Výrob. č.: 163-945-422-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537066012

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání výrobku, který je navržen tak, aby splňoval nejvyšší standardy výkonu a kvality. Přečtěte si prosím tento návod pečlivě, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vašeho puškohledu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl puškohled používán pouze osobami, které jsou obeznámeny s bezpečnostními postupy při používání střelných zbraní.
- Před použitím puškohledu se ujistěte, že je zbraň bezpečně uložena a není nabitá.
- Nikdy nesměřujte puškohled na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při používání puškohledu dodržujte všechny příslušné zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní ve vaší oblasti.
- Pravidelně kontrolujte puškohled a příslušenství na poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Děti a zranitelné skupiny:** Tento produkt není určen pro děti. Udržujte puškohled mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho používáním.
- **Použití v nepříznivých povětrnostních podmínkách:** Vyhněte se používání puškohledu v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- **Přízpůsobení a montáž:** Při montáži puškohledu na zbraň dodržujte pokyny výrobce a ujistěte se, že je správně upevněn, aby se předešlo nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství pro montáž.
- Pečlivě připevněte puškohled na hlavňovou montáž podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně a bezpečně uchycen.

2. Nastavení optiky:

- Před prvním použitím nastavte puškohled na požadovanou vzdálenost a úroveň zvětšení.
- Ujistěte se, že reticle je správně zarovnaný a že máte správné nastavení pro vaše potřeby střelby.

3. Použití puškohledu:

- Při zaměřování se ujistěte, že máte správnou pozici a stabilní oporu.
- Používejte správné techniky pro dýchání a spouštění, abyste minimalizovali pohyb při střelbě.
- Po každém výstřelu zkontrolujte zobrazení a ujistěte se, že je optika stále správně nastavená.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nikdy nevyhazujte puškohled do běžného odpadu. Zvažte možnost vrátit ho výrobci nebo do specializovaného sběrného místa.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace o používání puškohledu 6–36x56 PM II High Performance, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných produktů nebo nehod, které se týkají tohoto výrobku, prosím kontaktujte příslušné úřady.

Závěr

Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 6–36x56 PM II High Performance. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. V případě jakýchkoli problémů nebo dotazů neváhejte vyhledat odbornou pomoc.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz