

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015909
- Výrob. č.: 163-945-532-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537070309

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečné a efektivní používání výrobku a pomůže předejít potenciálním rizikům.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zajistěte, aby puškohled byl používán pouze pro zamýšlené účely.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození nebo opotřebení.
- Pokud výrobek vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškohledem se vyhněte silnému nárazu nebo pádu.
- Při montáži a demontáži puškohledu dodržujte pokyny výrobce.
- Používejte puškohled pouze na stabilních a bezpečných střeleckých pozicích.
- Zajistěte, aby byla zajištěna bezpečnost ostatních osob v okolí při stříbě.
- Při používání puškohledu dbejte na ochranu očí a sluchu.

Pokyny k instalaci a používání

1. Montáž puškohledu

- Před montáží puškohledu se ujistěte, že máte potřebné nástroje a příslušenství.
- Připevněte puškohled k puškohledu pomocí doporučených montážních prvků.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně a bezpečně namontován.

2. Nastavení puškohledu

- Upravte výšku a stranovou korekci podle potřeby.
- Ověřte, že reticle je správně nastaven na požadovanou vzdálenost.

3. Použití puškohledu

- Nastavte požadovanou úroveň zvětšení podle aktuální situace.
- Udržujte puškohled stabilní a zaměřte se na cíl.
- Při sledování cíle dbejte na dodatečné úpravy zaostření.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti puškohledu se ujistěte, že je správně zlikvidován.
- Zkontrolujte místní předpisy týkající se likvidace optických zařízení.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály, které nejsou nebezpečné.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání puškohledu 6–36x56 PM II High Performance. V případě jakýchkoli pochybností se neváhejte obrátit na odborníky.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz