

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015910
- Výrob. č.: 163-945-552-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537066999

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 6–36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval nejvyšší standardy optické kvality, mechanické integrity a flexibility pro profesionální použití. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl puškohled používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím se ujistěte, že je zařízení v dobrém stavu a že nedošlo k žádnému poškození.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání puškohledu vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání optických zařízení.
- V případě poškození nebo podezření na závadu kontaktujte odborný servis.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Ochrana zraku:** Při používání puškohledu je doporučeno nosit ochranné brýle, aby se předešlo poškození zraku.
- **Stabilita:** Při montáži a používání puškohledu zajistěte, aby byl správně upevněn na pušce, aby se zabránilo jeho uvolnění nebo pádu.
- **Zaměření:** Při zaměřování na cíl se ujistěte, že je puškohled správně nastaven a že máte jasný výhled na cíl, abyste předešli nehodám.
- **Údržba:** Pravidelně kontrolujte puškohled a jeho součásti, zejména po intenzivním používání nebo při změně počasí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a montážní příslušenství.
- Nainstalujte puškohled na pušku podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně upevněn a správně vyrovnán.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte dioptrickou korekci podle vašich potřeb.
- Zkontrolujte a nastavte záměrný kříž na požadovanou vzdálenost.
- Ujistěte se, že všechny nastavení jsou správná před zahájením střelby.

3. Použití puškohledu:

- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní pozici a správné držení pušky.
- Při změně vzdálenosti cíle upravte zvětšení a záměrný kříž podle potřeby.
- Po každém použití puškohled řádně vyčistěte a uskladněte na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Elektronické součásti a optické prvky by měly být likvidovány v souladu s předpisy o nebezpečném odpadu.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat produkt, obraťte se na místní úřady nebo odborníky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo výrobku a všechny relevantní informace o zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali 6-36x56 PM II High Performance. Bezpečné používání a péče o váš produkt zajistí jeho dlouhou životnost a spolehlivost.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz