

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015911
- Výrob. č.: 163-945-642-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537066043

Obsah

- Úvodní stránka
- Pokyny k bezpečnosti spotřebitelů pro 6–36x56 PM II High Performance
- O nás

Pokyny k bezpečnosti spotřebitelů pro 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající optickou kvalitu a výkon pro střední až extrémně dlouhé střelby. Abychom zajistili bezpečné používání, přečtěte si prosím následující pokyny k bezpečnosti.

Obecné pokyny k bezpečnosti

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Před použitím výrobku si zkontrolujte, zda není poškozen.
- Dbejte na to, aby děti a zranitelné osoby neměly přístup k výrobku bez dozoru.
- Při používání puškohledu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.
- Vždy noste ochranné brýle a sluchátka při střelbě.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím puškohledu se ujistěte, že je správně namontován na zbrani a že je zbraň bezpečná.
- Nepoužívejte puškohled za nepříznivých povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit viditelnost.
- Vyhnete se používání puškohledu v blízkosti silných zdrojů světla, které mohou způsobit oslnění.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečného zacházení se střelnými zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci.
- Pevně připevněte puškohled k montáži na zbrani.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně zarovnaný a bezpečně upevněný.

2. Používání puškohledu

- Nastavte požadované zvětšení pomocí ovládacího mechanismu.
- Upravte ostření podle potřeby pro dosažení jasného obrazu.
- Před výstřelem se ujistěte, že je cíl jasně viditelný a že máte správnou pozici pro střelbu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozen, neváhejte se obrátit na odborníka na likvidaci elektronického odpadu.
- Nikdy nevyhazujte puškohled do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se prosím na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty by měly mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání vašeho puškohledu 6-36x56 PM II High Performance.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz