

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

## Key Specifications:

Magnification: 6–36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Transmission: >90%  
Click Value: ~0.1 mrad  
Length: approx. 390 mm  
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015912
- Výrob. č.: 163-945-602-F2-E9

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537069419

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

# Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy výkonu a bezpečnosti. Prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny, které vám pomohou zajistit bezpečné a efektivní používání tohoto výrobku.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím optiky si vždy přečtěte a pochopte pokyny k použití.
- Udržujte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Kontrolujte optiku pravidelně, zda nedošlo k poškození.
- Používejte optiku pouze k určenému účelu.
- V případě poškození nebo závady přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání optiky dodržujte bezpečnostní pokyny pro střelbu.
- Nikdy nesměřujte optiku na osoby nebo zvířata, pokud není zbraň připravena k výstřelu.
- Zkontrolujte, zda je optika správně namontována a upevněna na zbrani, než ji použijete.
- Ujistěte se, že máte dostatečný prostor pro bezpečné používání optiky.
- Vždy noste ochranné brýle a sluchátka, pokud je to nutné.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace optiky:

- Ujistěte se, že máte vhodné příslušenství pro montáž na vaši zbraň.
- Pečlivě připevněte optiku k montážnímu systému, ujistěte se, že je pevně uchycena.
- Zkontrolujte, zda je optika správně zarovnána a nastavená na požadovanou výšku a úhel.

### 2. Používání optiky:

- Nastavte požadovanou úroveň zvětšení pomocí ovládacího mechanismu.
- Před zahájením střelby se ujistěte, že máte správnou pozici a stabilní oporu.
- Při zaměřování se ujistěte, že máte jasný výhled na cíl.
- Po každém použití optiku vyčistěte suchým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.

## Pokyny pro likvidaci

- Optiku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte optiku do běžného odpadu; zkontrolujte, zda existují speciální sběrná místa pro elektronický odpad.
- Před likvidací se ujistěte, že je optika vyčištěna a zbavena všech nebezpečných materiálů.

## Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici aktuální informace o produktu a jeho bezpečnostních pokynech.

Děkujeme vám za nákup a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání vaší optiky 6-36x56 PM II High

Performance.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)