

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance

LPI TR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015914
- Výrob. č.: 163-945-432-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537069792

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento výrobek je navržen s ohledem na vysoký výkon a přesnost, což ho činí ideálním pro profesionály, soutěžní střelce a lovce. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a doporučení uvedená v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si důkladně přečtěte tento návod a všechny další poskytnuté informace.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození a opotřebení.
- Při používání puškohledu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a lovu.
- V případě poškození nebo podezření na závadu výrobek nepoužívejte a obraťte se na autorizovaný servis.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškohledem se ujistěte, že je zbraň vždy v bezpečném režimu.
- Nikdy nesměřujte puškohled na něco, co nechcete vystřelit.
- Při používání puškohledu se ujistěte, že máte odpovídající ochranu zraku a sluchu.
- Při přechodu mezi různými úrovněmi zvětšení buďte opatrní, abyste se vyhnuli ztrátě kontroly nad zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

• Instalace:

1. Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
2. Připevněte puškohled k hlavní zbraně pomocí montážních kroužků a šroubů podle pokynů výrobce.
3. Zkontrolujte, zda je puškohled pevně a bezpečně připevněn.

• Používání:

1. Nastavte puškohled na požadované zvětšení podle potřeby.
2. Ujistěte se, že máte správnou pozici a stabilní oporu při střelbě.
3. Před každým výstřelem zkontrolujte, zda je puškohled správně zaostřen a že máte správné zorné pole.
4. Po každém použití puškohled důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte podle místních předpisů o odpadech a recyklaci.
- Pokud je puškohled poškozen, obraťte se na odborníka, který vám pomůže s bezpečnou likvidací.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti a používání puškohledu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo výrobku a další relevantní informace.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho puškohledu

6-36x56 PM II High Performance. Děkujeme, že jste si vybrali naše výrobky a přejeme vám mnoho úspěchů ve vašich střeleckých aktivitách.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz