

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance

LPI GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015915
- Výrob. č.: 163-945-422-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537066050

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy výkonu a bezpečnosti. V tomto návodu najdete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, které vám pomohou využít jeho plný potenciál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím optiky si pečlivě přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Ujistěte se, že optika je používána v souladu s platnými zákony a předpisy.
- Při používání optiky dbejte na bezpečnostní pokyny pro střelbu a manipulaci se zbraněmi.
- Udržujte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte optiku na poškození a znečištění.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání optiky v terénu se ujistěte, že máte stabilní pozici a dobrý výhled.
- Při manipulaci s optikou se vyhněte silnému nárazu nebo pádu, aby nedošlo k poškození.
- Používejte optiku pouze pro zamýšlené účely, jako je střelba na terč nebo lov.
- Zkontrolujte, zda jsou veškeré součásti, jako jsou montáže a úchyty, správně nainstalovány a bezpečně upevněny.
- Při použití osvětleného záměrného kříže (LPI) se ujistěte, že je správně nastaven a že se neodráží od povrchů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Před instalací optiky na zbraň se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Připevněte optiku k hlavní pomoci vhodných montážních prvků, které odpovídají průměru hlavně (34 mm).
- Ujistěte se, že je optika správně zarovnána a že je pevně uchycena.

2. Použití

- Nastavte požadované zvětšení (6-36x) podle potřeby.
- Upravte ostření a výšku záměrného kříže podle vzdálenosti k cíli.
- Před střelbou se ujistěte, že máte jasný výhled na cíl a že je bezpečné střílet.
- Po každém použití optiku vyčistěte suchým, jemným hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.

Pokyny k likvidaci

- Optiku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a ekologických normách.
- Pokud je optika poškozená nebo nefunkční, obraťte se na odborníka, který vám pomůže s její likvidací.
- Nepokoušejte se optiku demontovat nebo opravovat sami, pokud nemáte potřebné znalosti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého

prodejce nebo autorizované servisní středisko.

Děkujeme, že jste si vybrali optiku 6-36x56 PM II High Performance. Dodržováním uvedených pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz