

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015916
- Výrob. č.: 163-945-532-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537069990

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro uživatele puškohledu 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro uživatele puškohledu 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby splnil vysoké standardy pro profesionální střelce, soutěžní střelce a lovce. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon puškohledu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Používejte puškohled pouze pro zamýšlené účely a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Uchovávejte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě, že si všimnete jakýchkoli poškození nebo neobvyklého chování puškohledu, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.
- Pravidelně kontrolujte puškohled a jeho montáže, abyste zajistili správnou funkčnost.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškohledem vždy dbejte na bezpečnostní zásady střelby.
- Nikdy nemiřte puškohled na nic, co nechcete vystřelit.
- Při nastavování puškohledu používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puškohled správně namontován a zajištěn.
- Udržujte puškohled v suchu a čistotě, aby nedošlo k poškození optiky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte správné montážní příslušenství.
- Nainstalujte puškohled na puškohledovou lištu pomocí vhodných šroubů a utáhněte je podle doporučení výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně zarovnán s hlavní zbraní.

2. Použití puškohledu:

- Nastavte požadované zvětšení otáčením ovládacího prstence.
- Upravte ostření pomocí objektivu na puškohledu, dokud nebude obraz jasný.
- Použijte retikulu pro měření vzdálenosti a odhadování výšky.

3. Údržba puškohledu:

- Čistěte optiku jemným hadříkem a vhodným čisticím prostředkem.
- Pravidelně kontrolujte a utahujte montážní šrouby.
- Uložte puškohled do ochranného pouzdra, když jej nepoužíváte.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatří do běžného domácího odpadu. Zvažte předání na specializované místo pro recyklaci elektroniky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Tento dokument je určen k zajištění vaší bezpečnosti a správného používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance. Děkujeme, že dodržujete naše pokyny a přispíváte tak k bezpečnému a efektivnímu používání výrobku.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz