

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

## Key Specifications:

Magnification: 6–36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Transmission: >90%  
Click Value: ~0.1 mrad  
Length: approx. 390 mm  
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015917
- Výrob. č.: 163-945-552-F2-E9

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537067019

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

# Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci výrobku. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím optiky si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je optika v dobrém stavu před každým použitím.
- Nikdy neukazujte optiku na lidi nebo zvířata.
- Při používání optiky dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s optikou se ujistěte, že je zbraň vždy v bezpečném režimu.
- Používejte optiku pouze na určené účely, jako je střelba na terč nebo lov.
- Nepoužívejte optiku při špatných povětrnostních podmínkách, jako je silný vítr nebo déšť.
- Při montáži a demontáži optiky používejte vhodné nástroje a postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Montáž optiky

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Pečlivě připevněte optiku na pušku pomocí montážních kroužků.
- Zkontrolujte, zda je optika pevně uchycena a správně vyrovnaná.

### 2. Nastavení optiky

- Před prvním použitím proveďte základní nastavení podle pokynů výrobce.
- Upravte záměrný kříž podle potřeby pro přesné zaměření.

### 3. Použití optiky

- Nastavte požadovanou úroveň zvětšení a zaměřte se na cíl.
- Při používání dodržujte doporučenou vzdálenost pro bezpečné zaměření.

## Pokyny pro likvidaci

- Optiku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte optiku do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zeptejte se místních úřadů na správný postup likvidace.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo výrobku pro rychlejší vyřízení.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší optiky 6-36x56 PM II High Performance.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)