

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015919
- Výrob. č.: 163-945-602-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537069358

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance
- O nás

Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt and Bender. Tento produkt je navržen pro profesionální střelce, soutěžní střelce a lovce, kteří hledají špičkovou optickou kvalitu a mechanickou integritu. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, aby se zajistila vaše bezpečnost a maximální výkon optiky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím optiky si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání optiky dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.
- Zkontrolujte optiku na poškození před každým použitím. Pokud je poškozená, neprovádějte s ní žádné úpravy a kontaktujte odborníka.
- Nepoužívejte optiku v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit její výkon a bezpečnost.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při zaměřování se ujistěte, že je vaše okolí bezpečné a že se nikdo nenachází v oblasti, kde byste mohli střílet.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, abyste chránili své oči a sluch před nebezpečným hlukem.
- Nikdy nezaměřujte optiku na lidi nebo domácí zvířata.
- Udržujte optiku čistou a suchou. Používejte jemné utěrky a čisticí prostředky doporučené výrobcem.
- Při manipulaci s optikou a střelnými zbraněmi dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci optiky (např. šroubovák, klíč).
- Nainstalujte optiku na pušku podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že je správně upevněná.
- Zkontrolujte, zda je optika vyrovnaná a správně nastavená na pušce.

2. Používání:

- Nastavte požadovanou zvětšení otáčením ovládacího prvku.
- Zkontrolujte ostrost obrazu pomocí zaostřovacího kroužku.
- Při střelbě dodržujte doporučené vzdálenosti a pozice.
- Po každém použití optiku důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Optiku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte optiku do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro elektronický odpad nebo optické zařízení.
- Ujistěte se, že všechny baterie a elektronické součásti jsou řádně vyřazeny a recyklovány.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali optiku 6-36x56 PM II High Performance. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz