

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015920
- Výrob. č.: 163-945-862-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537069365

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt and Bender. Tento produkt je navržen pro seriózní střelbu na střední až extrémní vzdálenosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte optiku v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je výrobek před použitím v dobrém stavu.
- Udržujte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání optiky dodržujte bezpečnostní opatření pro střelbu.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození výrobku, přestaňte ho používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím optiky se ujistěte, že je správně namontována na zbraň.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti pevně utaženy.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, abyste se chránili před střeleckým hlukem a úlomky.
- Nikdy nesměřujte optiku na osoby nebo zvířata.
- Udržujte optiku čistou a suchou, abyste zajistili optimální viditelnost.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci.
- Namontujte optiku na zbraň pomocí montážních kroužků vhodných pro průměr hlavní trubky (34 mm).
- Pevně utáhněte všechny šrouby a zkontrolujte stabilitu montáže.

2. Používání:

- Nastavte požadovanou zvětšení pomocí ovládacího mechanismu.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou polohu a podporu.
- Upravte turety pro výškové a větrné korekce podle potřeby.
- Po použití optiku důkladně vyčistěte jemným hadříkem.

Pokyny pro likvidaci

- Optiku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, obraťte se na odborníka pro bezpečnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce. Ujistěte se, že máte připravené veškeré potřebné informace o produktu.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání optiky 6-36x56 PM II High Performance. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a využíváte náš produkt.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz