

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance

LPI TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015923
- Výrob. č.: 163-945-532-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537069969

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím pečlivě zkontrolujte optiku na jakékoli viditelné poškození.
- Uchovávejte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání optiky na střelnici dodržujte všechna bezpečnostní opatření a pokyny pro manipulaci se zbraněmi.
- Při online nákupu se ujistěte, že prodávající splňuje bezpečnostní požadavky.
- V případě podezření na nebezpečný produkt nebo nehodu, okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím optiky se ujistěte, že je správně namontována na zbraň.
- Nepokoušejte se upravit optiku během používání.
- Snažte se vyhnout přímému pohledu na slunce skrze optiku, což může způsobit poškození.
- Udržujte optiku v čistotě; používejte jemný hadřík a čisticí prostředky určené pro optiku.
- Nepoužívejte optiku, pokud je poškozená nebo nefunkční.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace optiky:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vypnutá a zajištěná.
- Umístěte optiku na montážní lištu zbraně.
- Upevněte optiku pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je optika správně zarovnaná a stabilní.

2. Používání optiky:

- Nastavte požadované zvětšení otáčením ovladače zvětšení.
- Před použitím se ujistěte, že je reticle ostře zaostřena.
- Použijte turret systém pro úpravu výšky a větru podle potřeby.
- Po každém použití optiku důkladně vyčistěte a uskladněte na suchém místě.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci optiky se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Optiku nelze likvidovat s běžným odpadem; vyhledejte specializované sběrné místo pro elektronický odpad.
- Zajistěte, aby byla optika zneškodněna způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní zástupce výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně sériového čísla a datumu zakoupení.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz